


Muhvi-sisäkierre/ulkokierre-talosulkuventtiili



Talosulkuventtiili ulkokierre muhvi-sisäkierre



4 venttiili tonkki m sk uk

TUOTETIEDOT	
Tekninen kuvaus	Talosulkuventtiiliä käytetään sulkuventtiilinä putkikokoalueella DN 25-50.
Käyttökohde	Venttiilin läpiporaus paineenalaisena on mahdollista tietäen edellytyksin myös ilman porasulkua. Käytettäessä PE-putkea, muhviitoksissa tarvittavat lukituselementit on sisällytetty venttiilin rakenteeseen.
Materiaalit	Runko ja kansi: GRP 500 -pallografiittivalurautaa Karan suojaiviste: EPDM-kumia Sisä- ja ulkopuoli epoksoitu (250 m)
Standardit	EN 1074, DIN 8076, ISO 3501, ISO 3503, ISO 3458, ISO 3459, ISO 7.

Tekniset tiedot

Tuotenimi	Tuotenumero	LVI-nro	DN	Paino kg	Putken Ø mm	Pituus mm	Kierre	Hinta (ALV 0%)
Talosulkuventtiili muhvi-sisäkierre/ulkokierre DN 25	S9897	3832048	25	3,8 kg/kpl	32	200	1 1/4" / 2"	
Talosulkuventtiili muhvi-sisäkierre/ulkokierre DN 32	S9898	3832050	32	3,9 kg/kpl	40	200	1 1/4" / 2"	
Talosulkuventtiili muhvi-sisäkierre/ulkokierre DN 40	S9899	3832052	40	5,3 kg/kpl	50	227	2" / 2"	
Talosulkuventtiili muhvi-sisäkierre/ulkokierre DN 50	S9900	3832054	50	6,5 kg/kpl	63	263	2 1/2" / 2"	