

03/2020

ABB i-bus® Standard ja Professional KNX-kytkinyksiköt

Luotettavat lähtöyksiköt suurella kuormankestolla



01 SA/S2.10.2.2, 2-kanavainen 10 A
02 SA/S4.10.2.2, 4-kanavainen 10 A
03 SA/S8.10.2.2, 8-kanavainen 10 A
04 SA/S12.10.2.2, 12-kanavainen 10 A

Standard ja Professional KNX-sarjoissa on kattava valikoima lähtöyksiköitä kaikenlaisten kuormien kytkentään luotettavasti ja tehokkaasti.

Standard- ja Professional-kytkinyksiköitä on saatavana virrankestoltaan 6-, 10- ja 16-ampeeisena ja 2-, 4-, 8-, 12-kanavaisena. Uudet kytkinyksiköt ovat kooltaan aiempaa pienempiä säästäten DIN-moduulitilaa keskuksessa.

Ohjelmoitavat ominaisuudet ovat monipuolistuneet ja laajentuneet, ja kytkinyksiköt on myös varustettu monipuolisilla ohjelmoitavilla ominaisuuksilla kuten aikaviive-, logiikka- ja tilannetoiminnot sekä tilan-
neohjaus ja keskitetty ohjaus.

Kytkinyksiköt saavat käyttöjännitteensä KNX-väylästä. Manuaalikytkentä on mahdollista ilman KNX-väylää.

Standard-kytkinyksiköt

- Yleiskäyttöiset lähtöyksiköt valojen ja kuormien kytkentään
- 6 A (AC-1, AC-3 ja AX), 10 A (AC-1 ja AX) ja 16 A (AC-1)
- 2-, 4-, 8- ja 12-kanavaisena

Professional-kytkinyksiköt

- Kaikenlaisten kuormien kytkemiseen vaativissa sovelluksissa
- 16 A (AC-1, AC-3 ja AX)
- 2-, 4-, 8- ja 12-kanavaisena

Tilaustiedot

Snro	Tyyppi	Kuvaus
28 146 92	SA/S2.10.2.2	Kytkeyksikkö 2 x 10 A (AX, AC-1), 2 moduulia
28 146 93	SA/S4.10.2.2	Kytkeyksikkö 4 x 10 A (AX, AC-1), 4 moduulia
28 146 94	SA/S8.10.2.2	Kytkeyksikkö 8 x 10 A (AX, AC-1), 8 moduulia
28 146 95	SA/S12.10.2.2	Kytkeyksikkö 12 x 10 A (AX, AC-1), 12 moduulia
28 146 96	SA/S2.16.2.2	Kytkeyksikkö 2 x 16 A (AC-1), 2 moduulia
28 146 97	SA/S4.16.2.2	Kytkeyksikkö 4 x 16 A (AC-1), 4 moduulia
28 146 98	SA/S8.16.2.2	Kytkeyksikkö 8 x 16 A (AC-1), 8 moduulia
28 146 99	SA/S12.16.2.2	Kytkeyksikkö 12 x 16 A (AC-1), 12 moduulia
28 156 21	SA/S2.16.5.2	Kytkeyksikkö 2 x 16 A (AX, AC-3), 2 moduulia
28 156 22	SA/S4.16.5.2	Kytkeyksikkö 4 x 16 A (AX, AC-3), 4 moduulia
28 156 23	SA/S8.16.5.2	Kytkeyksikkö 8 x 16 A (AX, AC-3), 8 moduulia
28 156 24	SA/S12.16.5.2	Kytkeyksikkö 12 x 16 A (AX, AC-3), 12 moduulia