



Sense-moduulivalaisimet ovat vain 10 mm korkeita. Kapea kehys varmistaa siistin ulkonäön ja tehokkuuden. Sense voidaan asentaa näkyvään T-listakattoon ilman lisävarusteita ja T-piilolistakattoihin, DAMPA Clip In- kattoihin, Troldekt- ja kipsilevykattoihin ym. lisävarusteilla. Sense on siis yleismoduulivalaisin, jota voidaan käyttää kaikkialla. UGR<19. Sensestä on saatavana useita tehovaihtoehtoja. 3000/4000lm ja 5000lm. Vaihe- ja DALI-himmennyksellä olevia versioita, valitusta ohjaustavasta riippuen (LED-liitäntälaite tilattava erikseen).

[Lataa Sense-yhdistelmätaulukko](#)

## Valonlähteen tyyppi

Suora  
LED (Ei vaihdettava)  
230V  
26W  
3000K tai 4000K  
Ra>80  
SDCM:3  
L80/B20>50.000 at 25°C  
Avauskulma: 110°  
Energialuokka: A+

## Ohjaus

On/Off  
DALI  
DALI Push Dim  
Driver tilataan erikseen  
Vaihehimmennys

## Luokitus

Luokka I, Luokka II, Luokka III, IP20, IP40, 25°C, CE

## Kupu

Muovi opaali prisma tai Opaaliprisma

## Materiaali ja pintakäsittely









Runko: Alumiinia tai Muovi  
Väri: Valkoinen  
Kupu: PMMA polymetyyliakrylaatti









## Asennus ja liitäntä

Uppoasennus

## Product- and environment images



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
<b>Muu</b>				
 <p><b>4003363</b> Sense Driver sopii 4000lm 230V 50.000</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	DALI Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect	L138 x W67 x H29
 <p><b>4003366</b> Sense Driver sopii 5000lm 230V 50.000</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	DALI Push Dim	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect	L138 x W67 x H29
 <p><b>4003353</b> Sense Driver sopii 4000lm 230V 50.000</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	On/Off	Uppoasennus, Indoor Pistokkein	L108 x W67 x H22
 <p><b>4003364</b> Sense Driver sopii 4000lm 230V 50.000</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	On/Off	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect	L108 x W67 x H22
 <p><b>4003365</b> Sense Driver sopii 5000lm 230V 50.000</p>	<b>Luokka I</b> <b>IP20</b>	On/Off	Uppoasennus, Indoor Pistokkein	L108 x W67 x H22
 <p><b>4003367</b> Sense Driver sopii 5000lm 230V 50.000</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	On/Off	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect	L108 x W67 x H22
 <p><b>4003301</b> Sense Driver sopii 3000lm 26W 230V 50.000</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	DALI	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect	L124 x W79 x H22
 <p><b>4003300</b> Sense Driver sopii 3000lm 26W 230V 50.000</p>	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Pistokkein	L119 x W53 x H30

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 <b>5046 820400</b> <b>Sense Driver sopii 3000lm</b> <b>26W 230V</b> 50.000	<b>Luokka II</b> <b>IP20</b>	Vaihehimmennys	Upoasennus, Indoor 3 pol Linect	L119 x W53 x H30
<b>600x600 Näkyvä T- lista, T/L 15/24mm</b>				
 <b>4241866</b> <b>Sense Round (600x600)</b> <b>Opaaliprisma 600x600 Valkoinen</b> <b>LED 3000K Ra&gt;80</b> SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaaliprisma	<b>Luokka III</b> <b>IP40</b>	Driver tilataan erikseen	Upoasennus, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H10
<b>600x600 Näkyvä T- lista, T/L 15/24</b>				
 <b>4241867</b> <b>Sense Round (600x600)</b> <b>Opaaliprisma 600x600 Valkoinen</b> <b>LED 4000K Ra&gt;80</b> SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Muovi opaali prisma	<b>Luokka III</b> <b>IP40</b>	Driver tilataan erikseen	Upoasennus, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H10
<b>Lisätarvikkeet</b>				
 <b>4220276</b> <b>Sense Vaijerisarja</b> 1,5m				
 <b>4220265</b> <b>Sense Pinta-asennuskehys</b> Teräs 600x600 Pinta-asennus				L604 x W604 x H48
 <b>4220369</b> <b>Sense Suluetta</b> Concealed grid				L480 x W80
 <b>4220277</b> <b>Sense Suluetta</b> Piilolista Asymmetrinen T/L 15/24				
 <b>4220275</b> <b>Sense / Molior Upoasennus-asennuskehys</b> Kipsilevy				L600 x W600

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 <b>4225522</b> <b>Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turvavalo</b> Polykarbonaatti (PC) DALI turvavalosyöttö 3h DALI 220-240V				L270 x W75 x H35
 <b>8246 094429</b> <b>Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turvavalo</b> Polykarbonaatti (PC) Turvavalo 3h 220-240V				L270 x W75 x H35
 <b>4223928</b> <b>Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turvavalo</b> Polykarbonaatti (PC) turvavalosyöttö 3h 220-240V				L270 x W75 x H35