



Sense Eco-moduulivalaisimet ovat vain 10 mm korkeita. Kapea kehys varmistaa siistin ulkonäön ja tehokkuuden. Sense Eco voidaan asentaa näkyvään T-listakattoon ilman lisävarusteita ja T-piilolistakattoihin, DAMPA Clip In- kattoihin, Troldekt- ja kipsilevykattoihin ym. lisävarusteilla. Sense Eco on siis yleismoduulivalaisin, jota voidaan käyttää kaikkialla. UGR<19. Sensestä on saatavana useita tehovaihtoehtoja. Vaihe- ja DALI-himmennyksellä olevia versioita, valitusta ohjaustavasta riippuen (LED-liitäntälaitte tilattava erikseen).

[Lataa Sense-yhdistelmätaulukko](#)

Valonlähteen tyyppi

Suora
LED (Ei vaihdettava)
230V
26W tai 27W
3000K tai 4000K
Ra>80
SDCM:3
L80/B20>50.000 at 25°C
Avauskulma: 110°
Energialuokka: A++

Ohjaus

DALI
Vaihehimmennys

Luokitus

Luokka II, Luokka III, IP20, IP40, 25°C, CE

Kupu

Muovi opaali prisma tai Opaaliprisma

Materiaali ja pintakäsittely







Runko: Alumiinia tai Muovi
Väri: Valkoinen
Kupu: PMMA polymetyyliakrylaatti












Asennus ja liitäntä

Uppoasennus

Product- and environment images



Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
Muu				
 <p>4003301 Sense Driver sopii 3000lm 26W 230V 50.000</p>	Luokka II IP20	DALI	Uppoasennus, Indoor 5 pol Linect	L124 x W79 x H22
 <p>4003300 Sense Driver sopii 3000lm 26W 230V 50.000</p>	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Pistokkein	L119 x W53 x H30
 <p>5046 820400 Sense Driver sopii 3000lm 26W 230V 50.000</p>	Luokka II IP20	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor 3 pol Linect	L119 x W53 x H30
600x600 Näkyvä T- lista, T/L 15/24				
 <p>4241860 Sense Eco Opaaliprisma 600x600 Valkoinen 27W LED 3000K Ra>80 2820lm 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaaliprisma</p>	Luokka III IP40	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H10
 <p>4241861 Sense Eco Opaaliprisma 600x600 Valkoinen 27W LED 4000K Ra>80 3130lm 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Opaaliprisma</p>	Luokka III IP40	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H10
300x1200 Näkyvä T- lista, T/L 15/24				
 <p>4241875 Sense Eco Opaaliprisma 300x1200 Valkoinen 27W LED 3000K Ra>80 2930lm 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Muovi opaali prisma</p>	Luokka III IP40	Vaihehimmennys	Uppoasennus, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H10

Artikkeli	Luokitus	Ohjaus	Asennus/KytKentä	Mitat (mm)
 <p>4241876 Sense Eco Opaaliprisma 300x1200 Valkoinen 27W LED 4000K Ra>80 3050lm 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Avauskulma: 110°, Suora, Muovi opaali prisma</p>	Luokka III IP40	Vaihehimmennys	Uppeasennus, Indoor Quick connector	L1197 x W297 x H10
Lisätarvikkeet				
 <p>4220276 Sense Vaijerisarja 1,5m</p>				
 <p>4220265 Sense Pinta-asennuskehys Teräs 600x600 Pinta-asennus</p>				L604 x W604 x H48
 <p>4220369 Sense Suluetta Concealed grid</p>				L480 x W80
 <p>4220277 Sense Suluetta Piilolista Asymmetrinen T/L 15/24</p>				
 <p>4220275 Sense / Molior Uppeasennus-asennuskehys Kipsilevy</p>				L600 x W600
 <p>4223877 Sense Pinta-asennuskehys Valkoinen Teräs 300x1200</p>				L1203 x W303 x H48
 <p>4220003 Uppeasennus-asennuskehys Valkoinen Teräslevy 300x1200 Levykattokehys</p>				L325 x W1225 x H55
 <p>4225522 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turvalvalo Polykarbonaatti (PC) DALI turvalosyöttö 3h DALI 220-240V</p>				L270 x W75 x H35
 <p>8246 094429 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turvalvalo Polykarbonaatti (PC) Turvalvalo 3h 220-240V</p>				L270 x W75 x H35
 <p>4223928 Itsenäinen hätävalaistuslaatikko 3 tuntia Turvalvalo Polykarbonaatti (PC) turvalosyöttö 3h 220-240V</p>				L270 x W75 x H35