

[PROF]

Silmukkanostovyöt



Silmukkanostovyö PROF 60 mm/3 m/2000 kg

Kaksinkerroin ommeltu ns. duplex vyö / nostorak-
si. Vakiona kavennetut vahvistetut silmukat.
Standardin mukainen mittatoleranssi on $\pm 3\%$.
Pituus voi siten vaihdella toleranssin rajoissa!
- Pituus 3 m
- Nauhan leveys: 60 mm
- Nauhan materiaali: 100% polyester
- Hyväksyntä: GS + CE
- Säilytys ja käyttölämpötila: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$
- Standardi: EN 1492-1
- Varmuuskerroin: 7:1

CJR789 6438313559757



Silmukkanostovyö PROF 60 mm/4 m/2000 kg

Kaksinkerroin ommeltu ns. duplex vyö / nostorak-
si. Vakiona kavennetut vahvistetut silmukat.
Standardin mukainen mittatoleranssi on $\pm 3\%$.
Pituus voi siten vaihdella toleranssin rajoissa!
Pituus: 4 m
Nauhan leveys: 60 mm
Nauhan materiaali: 100% polyester
Hyväksyntä: GS + CE
Säilytys ja käyttölämpötila: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$
Standardi: EN 1492-1
Varmuuskerroin: 7:1

CJR788 6438313559771



Silmukkanostovyö PROF 60 mm/6 m/2000 kg

Kaksinkerroin ommeltu ns. duplex vyö / nostorak-
si. Vakiona kavennetut vahvistetut silmukat.
Standardin mukainen mittatoleranssi on $\pm 3\%$.
Pituus voi siten vaihdella toleranssin rajoissa!
Pituus: 6 m
Nauhan leveys: 60 mm
Nauhan materiaali: 100% polyester
Hyväksyntä: GS + CE
Säilytys ja käyttölämpötila: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$
Standardi: EN 1492-1
Varmuuskerroin: 7:1

CJR786 6438313559795

[PROF]

Valmista tulee.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
Autotarvikkeet
PL 50, 00016 KESKO. Puh. 010 530 32

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeuden muutoksiin. Tuotteiden värit saattavat vaihdella painoteknisistä syistä.