

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN - Onder het minimum prestatieniveau van de testmethode staat de afwijking van de testmethode die is geschikt voor het ontwerp of materiaal van de handchoens

EN 388:2016 BESCHERMENDE HANDSCHENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S

EN 407:2004 BESCHERMENDE HANDSCHENEN TEGEN THERMISCHE RISICO'S

EN 12477:2001+A1:2005 BESCHERMENDE HANDSCHENEN VOOR LASERS

EN 16350:2014 BESCHERMENDE HANDSCHENEN EN ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

EN 407:2004 BESCHERMENDE HANDSCHENEN TEGEN KOUDE

VERBODEN VOOR CONTACT MET LEVENSMIDDELEN GESPECIFICEERD IN VERODENORME (EU) 2011/1935/2004

WAARSCHUWING Dit product is ontworpen om de bescherming te bepalen die is gespecificeerd in EU 2016/425 met het gestandaardiseerde niveau van de prestaties die hieronder worden gepresenteerd.

WAARSCHUWING Dit product is ontworpen om de bescherming te bepalen die is gespecificeerd in EU 2016/425 met het gestandaardiseerde niveau van de prestaties die hieronder worden gepresenteerd. Het echter althans ingedacht dat geen enkele PPE niet voldoende bescherming kan bieden en dat altijd voorzichtigheid moet worden betracht bij blootstelling aan risico's.

PASVORM EN MATERIEAL Niet aan de norm EN 420:2003 voor comfort, pasvorm en bewegingsvrijheid, als deze zaken niet worden toegelicht op de voorpagina.

Pre doditovne upotrebe - Pod minimumno prestativno nivo testiranja metoda neodgovarajuće metode testiranja - Nabolje podrobno testiranje bolje je testovima metoda neodgovarajuće metode testiranja

EN 388:2016 OCHRANNE RUKAVICE MECHANICKYCH RIZIKU

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRAŇNÉ PRED TEPLOU

EN 12477:2001+A1:2005 OCHRANNE RUKAVICE PŘE ZVÁROUČNÍ

EN 16350:2014 OCHRANNE RUKAVICE EN ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRAŇNÉ PRED CHLADOM

VAROVANIE Tento produkt je navrhnutý na poskytovanie ochrany uvedených v norme EN 2016/425

VAROVANIE Tento produkt je navrhnutý na poskytovanie ochrany uvedených v norme EN 2016/425 podrobnými úrovnami výkonu uvedenými v nariadení. Nezávislým výsk. že žiadna položka osobných ochranných prostriedkov nemá dosť poskytovatú úroveň ochrany a pri vystavení rizikám je nutné vždy dodržovať opatrenia.

MERANIE A URČENIE VLASTNOSTI: Všetky výsledky zodpovedajú norme EN 2016/425: hodnota pohotovosti, veľkosť a obrätosť, ak nie je uvedené inak na prednej strane.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje.

OBJAŠNENJE PIKTOGRAMOV - U poziciji skutočnosti uporablja se splošno minimumno prestativno nivo testiranja metoda neodgovarajuće metode testiranja

EN 388:2016 RUKAVICE CHRONICE PRIZ ZAGROZENIMI MECHANICNYMI

EN 407:2004 RUKAVICE CHRONICE PRIZ ZAGROZENIMI TEPLOTNOU

EN 12477:2001+A1:2005 RUKAVICE CHRONICE DLA SPAWACY

EN 16350:2014 RUKAVICE CHRONICE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

EN 407:2004 RUKAVICE CHRONICE PRZED ZIMNEM

OSTRZEŻENIE Produkt zaprojektowano tak, aby zapewnić ochronę o poziomach skuteczności przewidzianych poniżej

OSTRZEŻENIE Produkt zaprojektowano tak, aby zapewnić ochronę o poziomach skuteczności przewidzianych poniżej, zgodnie z wymaganiami EN 2016/425. Należy być jednak pamiętając, że zgodność z wymaganiami nie gwarantuje, że produkt nie spowoduje obrażeń.

DOPASOWANIE I ROZMIAR: Wszystkie rozmiary są zgodne z normą EN 420:2003 określającą wymagania dotyczące komfortu, dopasowania i wymaganiami EN 2016/425. Należy być jednak pamiętając, że zgodność z wymaganiami nie gwarantuje, że produkt nie spowoduje obrażeń.

Pre uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila.

RAZLAGA PIKTOGRAMOV - U položaju stvarnosti koristi se općenito minimumno prestativno nivo testiranja metoda neodgovarajuće metode testiranja

EN 388:2016 RUKAVICE ZA ZAŠTITU PRED MEHANIČKIM RIZIKOM

EN 407:2004 VAROVALNE RUKAVICE ZA ZAŠTITU PRED UČINKI TOPLINE I OGNJA

EN 12477:2001+A1:2005 VAROVALNE RUKAVICE ZA VARILICE

EN 16350:2014 VAROVALNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČNE LASTNOSTI

EN 407:2004 VAROVALNE RUKAVICE ZA ZAŠTITU PRED CHLADOM

OPPOZIORI! Ta izdelka je zasnovan za zagotavljanje zaščite, opredeljene v EN 2016/425

OPPOZIORI! Ta izdelka je zasnovan za zagotavljanje zaščite, opredeljene v EN 2016/425 osebni zaščiti opreme, spodal so navedene podrobnosti o ravnanju s produkti. Vendar pa opustevanje, da nobena oseba zaščita oprema ne more zagotoviti popolne zaščite, zato morate biti ob izpostavljenosti tveganju vedno previdni.

TEMNOST IN VEKLOST: Vse velikosti so, kar zadeva udobje, tesnosti in gibljivosti, skladne s standardom EN 420:2003, če to ni pojasnjeno na prvi strani.

OPREDELITE SI V VEKLOSTI: Vse velikosti so, kar zadeva udobje, tesnosti in gibljivosti, skladne s standardom EN 420:2003, če to ni pojasnjeno na prvi strani.

Parcurgeți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea produsului.

EXPLICAȚII PENTRU PICTOGRAMELE - Sub nivelul minim de performanță al metodei de testare este indicată abaterea de la metoda de testare nepotrivite pentru design-ul sau materialul produsului

EN 388:2016 MĂNUȘI DE PROTECȚIE IMPROVIZATA

EN 407:2004 MĂNUȘI DE PROTECȚIE IMPROVIZATE

EN 12477:2001+A1:2005 MĂNUȘI DE PROTECȚIE PENTRU SUDORI

EN 16350:2014 MĂNUȘI DE PROTECȚIE (PROPRIETĂȚI) ELECTROSTATICE

EN 407:2004 TEMPLA A FERIMENTE MAI SAZUȚIA

AVERTISMENT Acest produs este conceput pentru a asigura protecția specificată în EN 2016/425 privind echipamentul individual de protecție

AVERTISMENT Acest produs este conceput pentru a asigura protecția specificată în EN 2016/425 privind echipamentul individual de protecție, cu nivelurile de performanță detaliate indicate mai jos.

POTRIVIRE ȘI DIMENSIONARE: Toate dimensiunile respectă EN 420:2003 ca serie previste confortului, potrivirea și adecvarea, dacă nu se specifică pe altă pagină.

Bu ürünü kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.

SİNGİLERİN ANKILAMASI - O ligiti testinde en minimum performansa seviyesini gösteren test sonuçları, test yöntemiyle test edilen test ürününün tasarımına veya malzemesine uygun değildir

EN 388:2016 MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORYUKUYU EDİLENER

EN 407:2004 TERNAL KÖRLEKERE İSİ KEVİTVA KÖRLEKERE İÇİN KORYUKUYU EDİLENER

EN 12477:2001+A1:2005 KÖRLEKERE İÇİN KORYUKUYU EDİLENER

EN 16350:2014 KÖRLEKERE İÇİN KORYUKUYU EDİLENER - ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER

EN 407:2004 DÜŞÜK BECERİ (DAHDA DÜŞÜK BAŞKA PERFORMANSLA)

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

UVAĞU Bu ürünün kullanılması için EN 2016/425'te belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto.

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS 0 = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o produto especificado. X = Não submissas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das lúvas.

EN 388:2016	LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS - Os níveis de proteção são medidos a partir da área da palma de luva.	A. Resistência à abrasão B. Resistência ao corte de lâmina C. Resistência ao rasgamento D. Resistência à perfuração E. Resistência ao corte TDM (EN ISO 13997) F. Proteção contra o impacto	Mín. 0; Máx. 4 Mín. 0; Máx. 5 Mín. 0; Máx. 4 Mín. 0; Máx. 4 Mín. A; Máx. F Pr-Aprovado
--------------------	---	--	---

AB CDEF

EN 407:2004	LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS TÉRMICOS (CALOR E/OU FOGO)	EN 12477:2001+A1:2005 LUVAS DE PROTEÇÃO PARA SOLDADORES	EN 16350:2014 LUVAS DE PROTEÇÃO - PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS
--------------------	---	--	--

AB CDEF	DESEMPENHO A-F Mín. 0; Máx. 4	TIPO A MENOR DUREZA (COM OUTRO DESEMPENHO MAIS ELEVADO)	EN 1149:211997 VESTIÁRIO DE PROTEÇÃO - PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS - PARTE 2 : Método de teste para a medição de resistência elétrica através de um material (resistência vertical).
----------------	---	---	---

EN 511:2006	LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA FRIO	EN 150189:2013 VIBRAÇÃO MECÂNICA E CHOQUE Vibração mão-braco. Medição e avaliação da transmitibilidade de vibração das lúvas na palma da mão	EN 150189:2013 VIBRAÇÃO MECÂNICA E CHOQUE Vibração mão-braco. Medição e avaliação da transmitibilidade de vibração das lúvas na palma da mão
--------------------	--------------------------------------	--	--

ABC	DESEMPENHO A: Frio por contacto Mín. 0; Máx. 4 B: Frio de contacto Mín. 0; Máx. 4 C: Penetração de água 0 (Repelido) 1 (Aprovado)	TIPO B MAIOR DUREZA (COM OUTRO DESEMPENHO MAIS REDUZIDO)	EN 12477:2001+A1:2005 LUVAS DE PROTEÇÃO - REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE Teste de destreza do dedo: mín. 1; máx. 5
------------	--	--	--

AVISO: Este produto foi concebido para proporcionar a proteção especificada na EU 2016/425, com os níveis de desempenho detalhados apresentados. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo de EPI pode assegurar uma proteção completa e deve ter sempre cuidado durante a exposição a riscos. Os níveis de desempenho referem-se a produtos em estado novo e não refletem a duração real de proteção no local de trabalho. Devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como a temperatura, a abrasão, a degradação, entre outros. Não use estas luvas na proximidade de elementos em movimento ou de máquinas com peças sem proteção. EN 511:2006 se a luva for constituída por peças separadas que não estejam interligadas permanentemente, os níveis de desempenho e a proteção só se aplicam ao conjunto completo. Deve ter cuidado ao escolher a luva correta quanto ao risco máximo a que o utilizador está exposto. EN 511:2006 Anexo B quadro B1 mostra vários parâmetros que devem ser considerados. Estudos têm estabelecido certas correlações entre estes parâmetros e o nível de isolamento térmico necessário para proteger em condições de frio. Se não for impermeável, a luva poderá perder as propriedades de isolamento, se estiver molhada. O quadro apresentado no Anexo B da EN 388:2016 é um exemplo desses dados. Para luvas com duas ou mais camadas a classificação geral da EN 388:2016 não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. Para a perda de corte durante o teste de resistência ao corte, os resultados do teste Coup são apenas indicativos, sendo o resultado do teste de resistência ao corte TDM a referência quanto ao desempenho. EN 16350:2014. A pessoa que usa as luvas de proteção dissipativas eletrostáticas deve estar devidamente ligada à terra, por exemplo, usando calçado adequado. As luvas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser desmontadas, abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser adversamente afetadas pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis enriquecidas com oxigênio onde são necessárias avaliações adicionais.

AJUSTE E TAMANHO: Todos os tamanhos cumprem a norma EN 420:2003 em termos de conforto, ajuste e destreza, se não explicado na página inicial. Use apenas produtos de tamanho adequado. Os produtos que estão demasiado largos ou demasiado apertados restringirão os movimentos e não fornecerão o nível ideal de proteção. **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:** Armazena dos idealmente na embalagem original, num ambiente seco e sem luz, entre +10 °C e -30 °C. **PRAZO DE VALIDADE:** Devido à natureza dos materiais utilizados neste produto, a validade deste produto não deve ser determinada dado que será afetado por vários fatores, como as condições de armazenamento, a utilização, etc. Pode ver mais informações sobre luvas descartáveis na respetiva caixa. **INSPEÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO:** Se o produto estiver danificado, NÃO fornecerá a proteção ideal e deve ser eliminado. Nunca utilize um produto danificado. **LIMPEZA:** Não utilize produtos químicos nem objetos com arestas pontiagudas para limpar as luvas. **ELIMINAÇÃO:** Conforme a legislação ambiental local. **ALERGÊNICOS:** Este produto contém componentes que podem constituir um potencial risco de reações alérgicas. Não utilize em caso de sinais de hipersensibilidade. Contacte a Ejenaldas para mais informações.

Внимателно прочетете указанията, преди да използвате този продукт.

ТЪЛКУВАНЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ 0 = под минималния ниво на ефективност за съответните индивидуални опасности. X = не е представен в тестове или методът на тестове не е подходящ за типа ръкавици или съответната материал.

EN 388:2016	РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ - Нивата на защита се измерват в областта на дланта.	A. Устойчивост на протриване B. Устойчивост на порязване с остри предмети C. Устойчивост на разкъсване D. Устойчивост на пробиване E. Устойчивост на порязване с остри предмети Mín. A; Máx. E (TDM, EN ISO 13997) F. Защита от удар	Mín. 0; Máx. 4 Mín. 0; Máx. 5 Mín. 0; Máx. 4 Mín. 0; Máx. 4 Mín. A; Máx. E (TDM, EN ISO 13997) И-Извържва
--------------------	---	--	---

AB CDEF

EN 407:2004	ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ ПРЕДИ ТЕРМИЧНИ ОПАСНОСТИ (ГОЛЯМАТА ПЛАМЪННА)	EN 12477:2001+A1:2005 ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ ЗА ЗАВАРЧИЦИ	EN 16350:2014 ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СВОЙСТВА
--------------------	--	--	--

AB CDEF	РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА А-Е Mín. 0; Máx. 4	ТИП А ПО-МАЛКА ПОДВИЖНОСТ (ПО-ВИСОКИ ДРУГИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	EN 1149:211997 ЗАЩИТНО ВЕЩО - ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СВОЙСТВА -ЧАСТ 2: Метод за измерване на електрическото съпротивление на материала (обемно съпротивление).
----------------	---	--	---

EN 511:2006	ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ СРЕЩУ СТУД	EN 150189:2013 МЕХАНИЧНА ВИБРАЦИЯ И УДАР Вибрация ръка-рано. Измерване и оценяване на коефициента на предаване на вибрацията през ръкавици върху дланта на ръката	EN 150189:2013 МЕХАНИЧНА ВИБРАЦИЯ И УДАР Вибрация ръка-рано. Измерване и оценяване на коефициента на предаване на вибрацията през ръкавици върху дланта на ръката
--------------------	------------------------------------	---	---

ABC	DESEMPENHO A: Студ чрез конвекция Mín. 0; Máx. 4 B: Студ чрез контакт Mín. 0; Máx. 4 C: Проницаем на вода 0 (не издържа) 1 (маджак)	ТИП Б ПО-ВЪНШНА ПОДВИЖНОСТ (ПО-НИСКИ ДРУГИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	EN 420:2003 + A1:2009 ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗСКЪПИВАНИ И МЕТОДИ ЗА ЭПИТАНИЕ Тест за промиване на кристали. Mín. 1; Máx. 5
------------	--	--	---

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Този продукт е предназначения да осигурява защита в съответствие с EU 2016/425 за ЛПС съгласно представените по-долу нива на работните характеристики. Трябва да се има предвид, че няма ЛПС, които осигуряват пълна защита, затова трябва винаги да се внимава при излагане на риск. Работните характеристики са за нови продукти и не посочват действителната прадоходимост на защита на работното място поради наличието на други фактори, които влияят на ефективността, напр. температурата, износване, въздухание на състоянието и др. Не използвайте тези ръкавици близо до движещи се елементи или машини с необезопасени компоненти. Ако ръкавиците имат ниво на работните характеристики за горимост 1, им е съгласно EN 407:2004, те не трябва да се използват при контакт с открит пламък. EN 407:2004 и EN 511:2006; ако ръкавицата се състои от отделни части, които не са постоянно прикрепени една към друга, работните характеристики и нивото на защита вълкат само при окръжностена излага на потребителя на риск. EN 511:2006 Приможение В, в таблицата В1 са показани различните параметри, които трябва да се спазват. Промиването показват, че съществува обратна зависимост между параметрите и нивото на топлопроводимост. Необходимо е защита при студ. Ако не е устойчивостта, при намокряне ръкавицата може да загуби изомащност от свойства. Таблицата, поместена в Приможение В на EN 388:2014, е пример за подобни данни. При ръкавици с два или повече слоя общата класификация EN 388:2016 не винаги отразява работните характеристики на най-външния слой. При загуба на своята на ниво по време на тестове за устойчивост на порязване резултатите от своите теста са само показателни. Резултатите от ТМ теста за устойчивост на порязване се приемат за референтни стойности за ефективност. Към момента на EN 12477:2001, не предвижда стандартизирани тест за установяване на въздействието на UV лъчите върху материала на ръкавиците, но изработката на ръкавиците за защита за заварчици обикновено не позволява промиване на UV лъчение. Когато ръкавиците са предназначени за електродръво заваряване тези ръкавици не осигуряват защита срещу електрически удар, предизвикан от дефектно оборудване или при работа под напрежение, а електрическо съпротивление е по-малко, ако ръкавиците са чисти, мокри или изпотени, което води до увеличаване на риска. EN 16350:2014; Мишето, носещо защитни ръкавици за разсейване на електростатични заряди, трябва да има осигурено заземване, например, да носи подходящи защитни обувки. Защитните ръкавици за разсейване на електристични заряди не трябва да се разпоказват, отпадват, коригират или отстраняват, докато потребителят се намира в запалими или експлозивна среда или докато борави със запалими или експлозивни вещества. Електростатичните свойства на защитните ръкавици могат да се повлияят негативно от остаряване, износване, замърсяване или увреждане и може да не осигуряват достатъчна защита в обогатена с кислород, запалима среда, за които трябва да се извършат допълнителни оценки.

ФОРМА И РАЗМЕР: Всички размери съответстват на EN 420:2003 за удобство, големина и подвижност, освен ако на началната страница не е посочено друго. Носете само подходящ размер продукт. Продукт, който са твърде хлабави или твърде стегнати, ограничават движението и не осигуряват оптимално ниво на защита. **СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:** Идеални условия за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между -10 °C и +30 °C. **СРОК НА ГОДНОСТ:** Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множеството от фактори, като например различните условия на съхранение, начин на използване и т. н. **ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА:** Ако продуктът е повреден, той не осигурява необходимата защита и трябва да бъде изхвърлен. Никога не използвайте повреден продукт. **ПОЧИСТВАНЕ:** Не използвайте химикали или предмети с остри ръбове за почистване на ръкавиците. **ИЗХВЪРВАНЕ:** Съгласно местното законодателство за опазване на околната среда. **АЛЕРГЕНИ:** Този продукт съдържа компоненти, които предизвикват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при прова на сървчувствителност. За повече информация се свържете с Ejenaldas.

Pažljivo pročitate ove upute prije upotrebe proizvoda.

OBJAŠNJENJE PICTOGRAMA 0 = pod minimalne razine performansi za određenu opasnost. X = nije podvrgnut ispitivanju ili ispitna metoda nije primjenjiva za dizajn ili materijal rukavice.

EN 388:2016	RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD MEHANIČNIH RIZIKA - razine zaštite mjere se na području dlana rukavice.	A. Oporavnost na habanje B. Oporavnost na presjecanje C. Oporavnost na rezanje D. Oporavnost na probijanje E. Oporavnost na presjecanje TDM (EN ISO 1399) F. zaštita od udara	Mín. 0; maks. 4 Mín. 0; maks. 5 Mín. 0; maks. 4 Mín. 0; maks. 4 Mín. A; maks. E (TDM, EN ISO 1399) P-prolaz
--------------------	---	--	--

AB CDEF

EN 407:2004	RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD TOPLOŠĆI I RIZIKA (TOPLINE I/ILI VATRE)	EN 12477:2001/A1:2005 ZASTITNE RUKAVICE ZA ZAVARIVAČE	EN 16350:2014 ZASTITNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČKA SVOJSTVA
--------------------	---	--	---

AB CDEF	PERFORMANSE A-F Mín. 0; maks. 4	TIPO A PO-MALE PODVIŽNOST (PO-VISOKI DRUGI RABOTNI KRAKTERISTIČKI)	EN 1149:211997 ZASTITNO VEŠTO - ELEKTROSTATIČKA SVOJSTVA -ČAST 2: Metoda za izmjeravanje na električeskoto soproivljenje na materijalu (obemno soproivljenje).
----------------	---	--	--

EN 511:2006	RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD HLADNOĆE	EN 150189:2013 MEHANIČNA VIBRACIJA I UDAR Vibracija ruke-rameno. Izmjerenje i ocjenjivanje na koeficijentu na prenošenje na vibraciju kroz rukavice vrhu dlana na ruku	EN 150189:2013 MEHANIČNA VIBRACIJA I UDAR Vibracija ruke-rameno. Izmjerenje i ocjenjivanje na koeficijentu na prenošenje na vibraciju kroz rukavice vrhu dlana na ruku
--------------------	--	--	--

ABC	DESEMPANJE A: Konvektivna hladnoća B: Kontaktna hladnoća C: Vodopropusnost	TIPO B PO-VANJSKA PODVIŽNOST (PO-NISKI DRUGI RABOTNI KRAKTERISTIČKI)	EN 420:2003 + A1:2009 ZASTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTEVI Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5
------------	--	--	--

OPREZNOŠĆI: Ovi je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene o osobnoj zaštitnoj opremi EU 2016/425, a detaljni podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te da uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi riziku. Razine performansi odnose se na proizvode u novom stanju, ne održavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu zbog drugih čimbenika koji utječu na performanse, kao što su temperatura, habanje, napađanje itd. Nemojte upotrebljavati rukavice izloženi pokretljivoj djeloj ili strojeva u nezštićenim dijelovima. Ako rukavice imaju razinu performansi I ili 2 u kategoriji ponašanja pri prejevanju prema normi EN 407:2004, rukavice ne smiju doći u izravan dodir s plamenom. Norme EN 407:2004 i EN 511:2006; ako se rukavica sastoji od odvojenih dijelova koji nisu izravno povezani, razine performansi i zaštita odnose se samo na pojedini proizvod. EN 511:2006 Rukavice treba pažljivo odabrati s obzirom na maksimalnu izloženost korisnika. U normi EN 511:2006, Prilog B, tablica B1 prikazani su razni parametri koje treba uzeti u obzir. Istraživanja su utvrdila od određene korelacije između ovih parametara i razine toplinske izolacije potrebne za zaštitu u hladnim uvjetima. Ako rukavica nije vodootporna, može izgubiti izolaćka svojstva ako dođe u dodir s vodom. Tablica u Prilogu B norme EN 342:2004 primjer je takvih podataka. Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odražava nivo performansi vanjskog sloja. Za ispitnje tijekom ispitivanja otpornosti na presjecanje, rezultati ispitivanja na presjecanje samo su informativni, dok su rezultati ispitivanja TDM referentni rezultati svojstava. Norma EN 12477:2001 trenutno nema standardizirane ispitne metode za otkrivanje prodiranja UV zraka kroz materijale rukavica, no zahvaljujući trenutnim metodama izrade zaštitnih rukavica za zavarivače, one obično ne prodiraju UV zračenje. Ako su rukavice namijenjene za električno zavarivanje, ove rukavice ne štite od strujnog udara uzrokovanog neslaganom opremom ili radom pod naponom. Električna otpornost smanjuje se ako su rukavice mokre, prljave ili vlažnostima uzemljen. Sve su veličine u skladu s normom EN 420:2003 za udobnost, dobru mjeru pokretljivosti, osim ako nije ispravno uzemljena, primjerice primjenom obućom. Električno otporne disipativne zaštitne rukavice ne smiju se raspačati, otvorniti, prigoditi ili okretati u vrijeme gdje može doći do udara ili eksplozije ili tijekom rada sa zapaljivim ili eksplozivnim tvarima. Na elektrostatička svojstva zaštitnih rukavica mogu negativno utjecati starenje, trošenje, kontaminacija ili oštećenje rukavica i možda neće biti primjenive za okoline bogate kisikom gdje može doći do požara i gdje su potrebne dodatne procjene.

MJERE VUČIČENJE: Sve su veličine u skladu s normom EN 420:2003 za udobnost, dobru mjeru pokretljivosti, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvođači koji su prekrili ili prekrusili ograničeni će pokretljivosti i neće pružati optimalnu razinu zaštite. **POVRATA I PRUŽENJE:** Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnoj pakiranju u temperaturi između +10 °C i +30 °C. **UKLONJAJUĆE:** Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječe mnogo čimbenika kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd. **PROVERA PRIJE UPOTREBE:** Ako se na proizvodupovjave oštećenja, on NEĆE pružiti optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni proizvod. **ČIŠĆENJE:** Nemojte upotrebljavati kemikalije ili oštre predmete za čišćenje rukavica. **ZEMNJEVANJE:** Prema lokalnim zakonima za zaštitu osoblja. **ALERGENI:** Proizvod sadrži dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znake preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejenaldas.

EN 16350:2014 ZASTITNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČKA SVOJSTVA	EN 1149:211997 ZASTITNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČKA SVOJSTVA - 2. DIJEL Ispitna metoda za mjerenje električne otpornosti kroz materijal (vertikalna otpornost).	EN ISO 18189:2013 MEHANIČNE VIBRACIJE I UDARI Izmjerenje i ocjenjivanje u evaluaciji prijenosa vibracija rukavica na dlan ruke	Rukavica je kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja.
---	--	--	---

MOŽE DOĆI U DODIR S VODOM UREDBAMA (EU) BR. 10/2011 I BR. 1935/2004 Za više informacije obratite se društvu Ejenaldas.
--