



onninen

BosCleanetec

ALIPAINETAJAT

Bos Clean alipaineistajat on suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi ilmanlaadun parantamiseen ja puhdistamiseen uudistus- ja korjausrakentamisen yhteydessä. Koneiden ilmamäärät ja erotusasteet on mitattu VTT:n laboratoriossa ja niillä on tyyppihyväksyntä.

Käytettäessä valmistajan suosittelemia Hepa-13 tason suodattimia koneet soveltuvat uuden asbestilainsäädännön mukaiseen työskentelyyn. Bos alipaineistajia voidaankin käyttää vaativissa asbestin purkutöissä, homekohteissa ja myös pölyn hallintaan kuivassa ilmassa.

Bos Clean tuoteperheen alipaineistajilla on myös työskentelyä helpottavia ominaisuuksia. Ne ovat kevyitä liikutella ja suodattimien vaihto on nopeaa pikalukituksen ansiosta.



Bos Clean M

3200 m³/h



Asunnot ja kylpyhuoneet
Asbesti | Home: 40 m² / 100 m³
Pöly: 100 m² / 250 m³

Soveltuu käytettäväksi
BosCleaner 370e kanssa
Kanavakoot Ø 200 - 350 mm



Bos Clean Li

4800 m³/h



Asunnot, varastot ja osastoinnit
Asbesti | Home: 100 m² / 250 m³
Pöly: 250 m² / 625 m³

Soveltuu käytettäväksi
BosCleaner 750e kanssa
Kanavakoot Ø 350 – 700 mm



Bos Clean XLi

5400 m³/h



Varastot, hallit ja suuret
osastoinnit
Asbesti | Home: 200 m² / 500 m³
Pöly: 500 m² / 1250 m³

Soveltuu käytettäväksi
BosCleaner 750p kanssa
Kanavakoot 315 – 1200 mm



BosCleanetec

ALIPAINETAJAT

onninen

Tekniset tiedot:	Bos Clean Mi	BOS Clean Li	BOS Clean XLi
Ilmavirta (Max) ilman suodatinta	3200 m³/h	4800 m³/h	5400 m³/h
Ilmavirta Hepa suodattimella	1000 m³/h	3200 m³/h	4000 m³/h
Staattinen paine	630 Pa	1300 Pa	1300 Pa
Sähköliitäntä käyttöjännite/taajuus	200 - 277 V 1~ 50 / 60 Hz	200 - 277 V 1~ 50 / 60 Hz	200 - 277 V 1~ 50 / 60 Hz
Moottori / W / A	0,44 kW / 2,2 A	1,1 kW / 5,2 A	1,1 kW / 5,2 A
Sulake A	10 A	10 A	10 A
Sähkökaapeli (3G 3*1,5 mm²)	2 m	2 m	2 m
Käyttökytkin	On	On	On
Nopeuden säätö	On	On	On
Äänitaso / melutaso	< 70 dBA	< 73 dBA	<70 dBA
Materiaali	Merialumiini	Merialumiini	Merialumiini
Turvalukitus hepa suodattimelle	On	On	On
Liitäntä yhde (imu / poisto)	Ø 254 / 300 mm	Ø 300mm	Ø 300mm
Poistolletkuliitäntä	muovikalvosukka tai letku	muovikalvosukka tai letku	muovikalvosukka tai letku
Mitat (korkeus / leveys / pituus) mm	400*350*720 mm	660*550*1050 mm	820*710*1050 mm
Paino ilman suodattimia	14 kg	40 kg	48 kg
IP- luokka	54	55	55
Kantokahva (t)	On	On	On
Pyörät	-	On	On
Merkkivalo	On	On	On
Paine-ero mittari	-	On	On
Käyttötunti mittari	-	On	On

Malli	Tuotekoodi	SAP
BosClean Mi; Portaaton säätö	BKT8301000	CHT610
BOS Clean Li; Portaaton säätö	BKT8401050	CHT600
BOS Clean XLi; Portaaton säätö	BKT8501050	CHT601
Hepa suodatin H13 305*305*292 HCG, Suodattimen pinta-ala 10,1 m², Ilmavirta 1000 m³/h, Painehäviö 250 Pa	BKO8215000	CHT602
Hepa suodatin H13 450*450*292 HCG, Suodattimen pinta-ala 21,9 m², Ilmavirta 2177 m³/h, Painehäviö 250 Pa	BKO8215010	CHT603
Hepa suodatin H13 610*610*292 HCG, Suodattimen pinta-ala 40,3 m², Ilmavirta 4000 m³/h, Painehäviö 250 Pa	BKO8215020	CHT604
Bos Clean Mi pussisuodatin f7, 3 pussia 302*302*300	BKO8205050	CJQ891
Bos Clean Li pussisuodatin f7, 5 pussia 450*450*300	BKO8205060	CJQ892
Bos Clean XLi pussisuodatin f7, 6 pussia 592*592*300	BKO8205070	CJQ894
Bos Clean Mi kasettisuodatin G4, 265*265*45	BKO8205080	CHT605
Bos Clean Li kasettisuodatin G4, 420*420*45	BKO8205090	CHT613
Bos Clean XLi kasettisuodatin G4, 580*580*45	BKO8205100	CHT614
Bos Clean Mi palat G4, 10 kpl/ pussi 305*305	BKO8205120	CHT615
Bos Clean Li palat G4, 10 kpl/ pussi 450*450	BKO8205130	CHT616
Bos Clean XLi palat G4, 10 kpl/ pussi 592*592	BKO8205140	CHT617

