

ISOVER Nitoja ja niitit

Päivitetty 02.11.2018 Painettu 10.08.2020

ISOVER Nitoja on tarkoitettu alumiinipintaisen eristelevyn tai -maton asentamiseen. Nitoja varmistaa siistin ja energiatehokkaan lopputuloksen ja samalla säästää asennusajassa.

Tuotekuvaus

ISOVER Nitoja on kätevä työkalu alumiinipintaisen eristelevyn tai -maton asentamiseen. Nitominen on teräslankasidonnalle vaihtoehtoinen asennustapa (LVI-kortti 50-10344, kappale 5.5, Ba, Be).

Asennus

Mitoita taipuisa eristelevy tai alumiinipintainen matto putkelle tai kanavalle 100 mm ylipitkäksi alumiinipinnan ylityksen mahdollistamiseksi. Alkaen putkikoosta 200/219 mm, TECH Pipe Section Mat 3.0 Alu1 on putkelle valmiiksi oikean mittainen. Leikkaa levyn tai maton toisesta päästä 100 mm kaista eristelevyä alumiinipinnan ylityksen mahdollistamiseksi. Aseta taipuisa levy tai matto tiukasti putken ympärille. Nido alumiinipinnan ylitys 100 mm välein noin 30 mm alumiinin reunasta. Teippaa sauma 75 mm alumiiniteipillä. Teippaa myös päätysauma, jos eristyksestä pitää tulla kondenssitiivis. Viimeistele teippaus liippaamalla esim. muovilastalla.

[Katso asennusvideo Youtubesta!](#)

Pakkaus

Nitoja: yksittäispakattu
Niitit: 5000 kpl laatikossa.

Käsittely ja varastointi

Varastointi kuivassa tilassa.

