

Roth MultiPex® putki putkessa – 11 W itsesäätyvällä sulanapitokaapelilla



- › Jäätymissuoja käyttövesi- ja lämmitysasennuksiin
- › Soveltuu myös uusiokäyttöön muihin asennuksiin
- › Toimitetaan koottuna 230V-pistotulpalla

Tämän tyyppinen putki käytetään tyyppillisesti sulanapitoon vesijohtoasennuksiin, mökille ja muihin tilapäisiin rakennuksiin, joissa on jäätymisvaaraa. Sulanapitokaapeli voidaan kytkeä pois käytöstä ja ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

Roth MultiPex® putki putkessa itsesäätyvällä sulanapitokaapelilla on erinomainen asennuksissa, joissa on tarvetta pitää käyttövesi- ja lämmitysasennukset sulana.

Sulanapitokaapeli toimitetaan täysin koottuna pistotulpalla. Näin asentaja voi keskittyä itse LVI-asennuksiin ja lopuksi vain liittää lämmityskaapeli 230V-liitäntään.

Jos on tarvetta lyhentää kaapelia, sähkötyöt saa suorittaa vain lisensoitu sähköasentaja. Tämä koskee myös ulkoisella anturilla varustetun termostaatin asennusta. Asennusohjeet toimitetaan termostaatin mukana.

Tuotetta ei saa käyttää käyttövesiasennuksiin ilman Roth MultiPex® jäätyssuojatermostaattia (LVI-nro 2070575). Anturi asennetaan suoraan suojaputkeen. Termostaatti varmistaa, että kylmän käyttöveden lämpötila ei ylitä asetettua lämpötilaa (suositusasetus 6 astetta).

Roth MultiPex® putki putkessa toimitetaan 28 mm tai 34 mm suojaputkella ja 20 mm eristeellä.

Roth MultiPex® putki putkessa valmiiksi asennetulla sulanapitokaapelilla (11 W/m).

15 mm/28 mm suojaputkella. LVI-nro 2011164
20 mm eriste.
Kelat 60 metriä.

22 mm/34 mm suojaputkella. LVI-nro 2011165
20 mm eriste.
Kelat 60 metriä.

Huom! Tilattavissa toivotun pituuden mukaan. Tilataan kokonaisina metreinä ja maksimipituus on 60 m.

Lisätarvikkeet

- › Roth Multipex® jäätyssuojatermostaatti LVI-nro 2070575
- › Sulanapitokaapelin lisätarvikesarja LVI-nro 2011166

Tekniset tiedot

- › Itsesäätyvän sulanapitokaapelin teho 11 (W/m) Maks. 60 m
- › Kaapelin/putken tyyppi SeM11/MultiPex®
- › Kaapelin/putken halkaisija 8,0 x 5,0/
15 mm & 22 mm
- › Kaapelin/putken minimitaivutussäde 34 mm/5 x halk.
- › Kaapelin syöttöjännite 230V
- › Kaapelin/putken maksimikäyttölämpötila 65°C/70°C -10 bar
- › Kaapelin/putken minimiasennuslämpötila -30°C/-20°C
- › Kaapelin kuormitus 10/16A

Teho/10°C	A	Maksimipituus m/+10°C	Maksimipituus m/0°C	Maksimipituus m/-20°C
11W	10 A	89	80	68
11W	16 A	100	90	79

Tarkempia teknisiä tietoja Roth MultiPex®-järjestelmästä löytyvät asennusohjeesta ja teknisistä tiedoista. Katso roth-finland.fi.

Sulanapitokaapelin läpileikkaus

