

Turvakytkimet

Sivusta väännettävät polykarbonaatti- ja silumiinikoteloidut kytkimet



SIVUSTA VÄÄNNETTÄVÄT POLYKARBONAATTI- JA SILUMIINIKOTELOIDUT KYTKIMET - ONTK S316

Turvakytkimet

Käyttöjännite alue: 415V/25A ja 500V/16A

Kotelointiluokka: IP54 ja IP65/EMC silumiini

Standardit IEC 60947-3 ja IEC 60529.

Vakioväri: kotelo harmaa, väännin musta.

DV-tyyppin väri on valkoinen ja väännin harmaa.

DS-tyyppin väri on musta ja väännin musta.

Väännin lukittavissa erillisellä riippulukolla.



ONTK S316

- S-koodi 36 141 00
- SAP ALN491
- Nimellisjännite 500V
- Nimellisvirta AC23 16A
- Teho 7,5 kW
- Suojausluokka IP54
- Läpivienti 4 x M20
- Koko 105 x 119 x 58 mm

Kaapelit helppo kytkeä kytkimille, paljon kytkentätilaa.

Kaapeliläpiviennit metrisillä kalvotiivistemuttereilla.

DV-malli puhkaistavalla aihiollla, EMC-malleissa holkitiivistekset mukana.

KytKentäohjeet tuotteen sisällä.



SIVUSTA VÄÄNNETTÄVÄT POLYKARBONAATTI- JA SILUMIINIKOTELOIDUT KYTKIMET - ONTK S316H, S325H

ONTK S316H

- S-koodi 36 141 01
- SAP ALN492
- Nimellisjännite 500V
- Nimellisvirta AC23 16A
- Teho 7,5 kW
- Suojausluokka IP54
- Läpivienti 4 x M20
- Koko 105 x 119 x 58 mm
- Sisältää apukoskettimen

ONTK S325H

- S-koodi 36 141 02
- SAP ALN493
- Nimellisjännite 415V
- Nimellisvirta AC23 25A
- Teho 11 kW
- Suojausluokka IP54
- Läpivienti 4 x M25
- Koko 111 x 129 x 59 mm
- Sisältää apukoskettimen



SIVUSTA VÄÄNNETTÄVÄT POLYKARBONAATTI- JA SILUMIINIKOTELOIDUT KYTKIMET - ONTK S616H, S316DV

ONTK S616H

- S-koodi 36 141 07
- SAP ATG131
- Nimellisjännite 500V
- Nimellisvirta AC23 16A
- 7,5 kW nimellisteho 400 V:n jännitteellä
- Suojausluokka IP54
- Kaapelien läpiviennit 4 x M25 + 2 x M16
- Sisältää apukoskettimen
- Koko 183 x 129 x 59 mm



ONTK S316DV

- S-koodi 36 141 03
- SAP ALN494
- Suojausluokka IP54
- Nimellisjännite 500V
- Nimellisvirta AC23 16A
- Teho 7,5 kW
- Läpivientiahiot 3 kpl molemmilla puolilla
- Koko 107 x 128 x 54 mm
- Väri valkoinen, varustettu vedonpoistajalla kotelon sisällä



ONTK S316DS

- S-koodi 36 141 08
- SAP CEX938
- Suojausluokka IP54
- Nimellisjännite 500V
- Nimellisvirta AC23 16A
- Teho 7,5 kW
- Läpivientiahiot 3 kpl molemmilla puolilla
- Koko 107 x 128 x 54 mm
- Väri musta, varustettu vedonpoistajalla kotelon sisällä



SIVUSTA VÄÄNNETTÄVÄT POLYKARBONAATTI- JA SILUMIINIKOTELOIDUT KYTKIMET - ONTK S316H EMC

ONTK S316H EMC

- S-koodi 36 141 05
- SAP AML791
- Silumiini kotelo
- Nimellisjännite 500V
- Nimellisvirta AC23 16A
- Teho 7,5 kW
- Suojausluokka IP65
- Läpivienti 4 x M25 ja 1 x M16
- Sisältää metalliset 2 kpl M25 EMC ja 1 kpl M16 EMC holkit sekä 2 kpl M25 ja 1 kpl M16 sulkutulpat
- Koko 120 x 135 x 67 mm
- Sisältää apukoskettimen



ONTK S316HEMC

- S-koodi 36 141 06
- SAP ATG130
- Muovikoteloitu turvakytin EMC-suojauksella
- 3 x 16 A
- Nimellisjännite 500V
- Nimellisvirta AC23 16A
- 7,5 kW:n nimellisteho 400 V:n jännitteellä
- Suojausluokka IP54
- Kaapeliin läpiviennit 4 x M25 (sisältää muoviset holkitiivisteet)
- Koko 111 x 129 x 59 mm
- Sisältää apukoskettimen

