

CV saneerauspana



82 panta cv

TUOTETIEDOT	
Käyttökohde	Pantaa käytetään rakennusten sisäpuolisiin viemärikorjauksiin. Suorareunainen panta on helppo asentaa ahtaisiin paikkoihin.
Asennus	Asennetaan kuten normaalipanta. Korjauskäytössä tiiviste asennetaan erillisenä ja vaippa liuttetaan tiivisteeseen päälle. Voidaan myös avata ja pujottaa putken ympärille. Kiristysmomentti 7-9 Nm.
Materiaalit	Runko rst Tiiviste EPDM
Standardit	EN 877

Tekniset tiedot

Tuotenimi	Tuotenro	LVI-nro	DN	Paino kg	Hinta (ALV 0%)
Saneerauspana CV 50	S157590	0202002	50	0,1 kg/kpl	5,70 €/kpl
Saneerauspana CV 70	S303011	0202003	70	0,13 kg/kpl	5,70 €/kpl
Saneerauspana CV 100	S210416	0202004	100	0,22 kg/kpl	6,90 €/kpl
Saneerauspana CV 150	S210418	0202005	150	0,36 kg/kpl	13,80 €/kpl
Saneerauspana CV 200	S157611	0202006	200	0,68 kg/kpl	41,00 €/kpl