

Digitaalinen

tyhjiömittari JAV-1041



Digitaalinen tyhjiömittari SAP CJP302

Patentoitu alipainemittaritekniikka mahdollistaa suurimman mahdollisen tarkkuuden mikroni mittarissa.

Pieni ja mahtava. Taskukoko, vain 110 mm pitkä.

Automaattinen öljyanturi.

'Kalibroinnin itsetarkistus' -toiminto kertoo käyttäjälle milloin ja milloin uudelleenkalibrointi on tarpeen.

Välitön lämpeneminen ja vasteaika.

'Vuototaajuuden ilmaisin' ja 'Ohjelmoitava tuottavuus' -toiminnot (evakuointi ja nousuajan analyysi) - säästävät aikaa automatisoimalla työsi.

45 asteen taivutus ¼ laippa naarasliitin liitetään suoraan järjestelmään, mikä mahdollistaa tarkemman lukemisen.

Alue	0 - 25,000 Microns (3330 Pa, 33.30 mBar, 25 mmHg)
Tarkkuus	± 5% lukemasta+5 micron
Resolutio	1 Micron (0.1 Pa, 0.001 mBar, 0.001 mmHg)
Alue	Microns, Pa, mBar, mmHg, Torr
Lämpeneminen	Välitön
Vasteaika	Välitön
Virta	2x 'AAA'paristot.n.<= 100h
Käyttölämpötila	-12°C - 50°C
Suurin Ylipaine	500 PSI (34.5 Bar)
Mitat	110 x 33 x 25 mm
Paino	77 g sis. paristot

onninen