



BOS[®] Cleantec

Taipuisat akselit porakoneille

onninen

Taipuisa akseli jousitetulla harjapäällä M-6; Ø 8mm vaijeri.

- Pituudet 3m 6m ja 9m
- Soveltuu pienille kanaville 80 – 250 mm taipuisan harjapään ja lyhyen harjarungon ansiosta.
- Taipuu myös kanavissa joissa 90° kulma
- Erikoisharja M-6 kiinnityksellä
- Harjakoot Ø 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm ja 350mm



Taipuisa akseli jousitetulla harjapäällä M-12; Ø 8 mm vaijeri.

- Pituudet 3m 6m ja 9m 12m
- Soveltuu pienille kanaville 80 – 250 mm
- Taipuisan harjapään ansiosta voi käyttää myös kanavissa, jossa on kulmia.
- Harjakiinnitys M-12

Taipuisa akseli M-12; Ø 8 mm vaijeri.

- Pituudet 3m 6m 9m ja 12m
- Soveltuu pienille kanaville 80 – 250 mm, joissa ei ole jyrkkiä kulmia
- Harjakiinnitys M-12

Taipuisa akseli M-12; 10 mm

- Pituudet 6m 9m ja 12m
- Soveltuu kanaville 100 – 315 mm, joissa ei ole jyrkkiä kulmia
- Harjakiinnitys M-12

Kuorimateriaali PA 12LF, on liukaspintainen, jonka ansiosta puhdistusakselin ja harjan pyöriminen helpottuu.