



jalas® GRAN PREMIO 1598 GP

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

VARRELLINEN SAAPAS RASKAISIIN TÖIHIN

Kestävistä materiaaleista valmistettu Gran Premio -tuoteperheen saapas vaativiin työympäristöihin. Tilava saapas, joka sopii ihanteellisesti kylmään säähän ja kuumille pinnoille. Siinä on erittäin tilava lesti ja sen suojaominaisuuksia ovat FX2 Pro -pohjallinen PORON®XRD®-iskunvaimennuksella, nitrilikumipohja, joka mahdollistaa erinomaisen pidon liukkailla pinnoilla, jalkaholvin tuki, joka varmistaa pidon tikapuilla, teräksinen naulaanastumissuoja sekä kevyt alumiininen varvassuoja.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Tilava lesti
- Hengittävä pohjallinen
- Pehmustettu varsiosa
- ESD
- Antistaattiset ominaisuudet
- Paljeiltti
- Pehmustettu varrenreuna
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Vetolenkit
- Antistaattinen/ATEX
- Vettähyllivää nahkaa
- Lämpöä eristävä
- BOA® Fit System
- Nilkkatuki



SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen, liukastuminen, rasisitusvammat

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kylmät ympäristöt, lämpimät ympäristöt, märät ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö, räjähdysvaarallinen ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics, service

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Keltainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1,33 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Tilava lesti



Vettähylkivä



ESD



Alumiininen varvassuoja



Teräksinen naulaanastumissuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Ergothon-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1598-35	6408487529016
36	1598-36	6408487529054
37	1598-37	6408487529092
38	1598-38	6408487529139
39	1598-39	6408487529177
40	1598-40	6408487529214
41	1598-41	6408487529252
42	1598-42	6408487529290
43	1598-43	6408487529337
44	1598-44	6408487529375
45	1598-45	6408487529412
46	1598-46	6408487529450
47	1598-47	6408487529498
48	1598-48	6408487529535
49	1598-49	6408487529573
50	1598-50	6408487529610

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com