

HU 1 RF KNX


Tuotenro: 4941640

theben
energy saving comfort

Talo- ja rakennusautomaatio
KNX

Toimintakuvaus

- 1-osainen radio-lämmityksen toimilaite UP
- Meluton lämmityksen toimilaitteiden ohjaus 230 V AC
- Integroitu lämpötilasäädin, lämmittäminen/jäähdyttäminen
- Venttiilinsuojatoiminto
- Luotettava käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX:n kautta KNX Data Securen tukemana
- Erityisen pienikokoisen kotelon ansiosta helppo asennus
- 2 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille kuten painike, kytkin, ikkunakoskettimet, lämpötila-anturi (tulo I2)
- Integroitu lämpötilanvalvonta käyttövarmuuden parantamiseksi, esim. ylikuormituksen yhteydessä



Tekniset tiedot

HU 1 RF KNX	
Käyttöjännite KNX	Väyläjännite, <4 mA
Käyttöjännite	230 V AC 50 – 60 Hz
Taajuus	50 – 60 Hz
Valmiustilan teho	<0,4 W
Asennustapa	Uppoasennus

HU 1 RF KNX	
Kanavien lukumäärä	1
Kosketintyyppi	1 A
Malli	Perusmoduuli
Ympäristön lämpötila	-5°C ... 45°C

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään
lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/4941640

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

30.9.2020
Sivu 1 alkaen 1