



Lue enemmän
SAQ turvakytkimistä
kotisivuiltamme
norwesco.fi

SAQ
turvakytkimet

www.norwesco.fi
norwesco

Ensimmäinen
turvakytkin
jousiliittimillä



Laadukas turvakytkin
jossa runsaasti
kytkentätilaa

Norwesco AB
Box 603
SE-187 26 Täby
Osoite: Enhagsslingan 19

Asiakaspalvelu:
040-556 7988,
040-485 5717
www.norwesco.fi
info@norwesco.fi

www.norwesco.fi
norwesco

www.norwesco.fi
norwesco

NORWESCO turvakytkimet SAQ



IEC 60947-3 standardin täyttäviä koteloituja kuormankytkimiä/erottimia käytettäväksi myös turvakytkiminä missä niin vaaditaan. Määräysten mukaan turvakytkintä käytetään, jotta voidaan turvallisesti erottaa laite verkosta ja estää tahaton päällekytkentä mekaanisten ja sähkötöiden aikana. Jos turvakytkintä käytetään vain laitteen erottamiseksi verkosta, pitää lisäksi käyttää erillistä kuormankytkintä laitteen päälle ja pois kytkentään. IEC 60947-3 standardin mukaisia kuormankytkimiä/erottimia voidaan käyttää sekä turvakytkiminä ja erillisinä kytkiminä laitteiden päälle ja pois kytkentään. Turvakytkimet ovat valmistettu polykarbonaatista. Kotelossa on neljä M25 koon läpiviöntiä, läpiviennit ovat pehmeää TPE muovia joka helpottaa kaapelointia ja tekee läpiviennistä tiiviin. Kun lisäksi kotelon kiinnitysreiät ja kannen tiiviste on TPE muovia saavutetaan kotelointiluokka IP65.

Jousiliittimellisen turvakytkimen edut:

- Jousiliitin soveltuu kaikkiin kaapelityyppeihin
- Jousiliitintä ei tarvitse jälkikirstiä
- Jousiliitin vähentää kuumenemisen riskiä
- Nopea asentaa, säästää aikaa ja asennuskustannuksia
- Läpiviennit TPE muovia
- Kaikki navat samalla rivillä

SAQ-sarja 16A

Tuote	SAQ 216	SAQ 316	SAQ 316H	SAQ 416
S-numero	36 052 40	36 052 41	36 052 42	36 052 43
Navat	2+N+PE	3+N+PE	3+N+PE	4+PE
Apukosketin AC15/400V	-	-	Kyllä	-
Kotelointiluokka	IP 65			
Nimellinen käyttöjännite	500V			
Taajuus	50-60Hz			
Mitoitettu jatkuva virta AC23A	16A			
Terminen nimellisvirta Ith	25A			
Nimellisteho moottorille 400V	7,5 kW			
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirran 25kA suurin sulakearvo	50A			
Liitiskaapelin suurin koko	6 mm ²			
Koko sisältäen vivun (l x k x s)	107x129x62 mm			
Läpivientien koko	4 x M25			