

Syl-Lighter LED 110

Ominaisuudet:

- ✓ Uppoasennettava
- ✓ LED 12W
- ✓ 760lm/ 4000K, 800lm/ 3000K
- ✓ Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Valkoinen kattorengas, opaloitu polykarbonaattikupu
- ✓ Erillinen himmennettävä LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- ✓ Tilantarve: 220x220x100mm
- ✓ Elinikä 35 000h
- ✓ Vakiona himmennettävä liitäntälaite (RL- ja RC-tyyppin tyristori- ja transistori säätimillä)

Syl-Lighter LED 110 -sarjan yhteensopivat RL- ja RC-tyyppin säätimet:

Schneider UNI400LED 4-200VA (RC LED-tila) 4-40W (RL LED-tila), snro: 2622225

ABB 6513UC-84 40-420VA, snro: 2619327 (RC)

Schneider SBD315RC 20-315VA WDE002711, snro: 2622161 (RC)

Schneider CCTFL12012 20-630VA WDE002713, snro: 2622171 (RC)

Schneider WDE002719 60-1000W, snro: 2622008 (RL)

RL-tyypillä päästään säätöalueeseen 0-100%

RC-tyypillä päästään säätöalueeseen n. 20-100%

Huom. Valonsäätimiä saa kuormittaa max. 20% niiden nimellistehosta.

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho	Valovirta lm	Värilämpötila K
3031606	4273882	Syl-Lighter LED 110 3000K	12	800	3000
3031607	4273883	Syl-Lighter LED 110 4000K	12	760	4000

