

Syl-Lighter LED neliö

Erittäin matala roiskevesitiivis yleisvalaisin myös ahtaisiin alakattorakenteisiin. Laadukkaat materiaalit ja arkkitehtoninen muotokieli tukevat valintaa niin asuntotuotantoon kuin julkisiin tiloihin.

Valaisimissa on suomalaista asennustapaa helpottava ketjutettava liitin MMJ-käyttöön. Työkaluja ei tarvita, joten laadukkaiden LED-valaisimien asennus on aina helppoa ja nopeaa. Toimitus sisältää LED-ohjaimen.

- ✓ Uppoasennettava
- ✓ LED 15W ja 21W
- ✓ 1191 – 1710lm
- ✓ Värilämpötilat lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Alumiinirunko
- ✓ Opaloitu polykarbonaattikupu
- ✓ Mitat: 205x205 ja 225x225mm
- ✓ Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- ✓ Helppo ja nopea asennus
- ✓ Himmennettävä RL- ja RC-tyyppin tyristori- ja transistorisäätimillä
- ✓ Erillinen himmennettävä LED-ohjain sisältyy toimitukseen
- ✓ Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvaloyksikkö 3h:n akulla, saatavissa myös 3h DALI
- ✓ Pitkä elinikä 50 000h



Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Vastaava pienloistelamppualue W
3031702	4273648	Syl-Lighter 205 LED neliö	15	1258	3000	26
3031703	4273649	Syl-Lighter 205 LED neliö	15	1191	4000	26
3031704	4273651	Syl-Lighter 225 LED neliö	21	1710	3000	2x18
3031705	4273652	Syl-Lighter 225 LED neliö	21	1678	4000	2x18
		Lisätarvikkeet				
0046600		Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V				
0046601		Turvavaloyksikkö 3h DALI 6V-55V				



Syl-Lighter LED neliö -sarjan yhteensopivat RL- ja RC-tyyppin säätimet:

Schneider UNI400LED 4-200VA (RC LED-tila) 4-40W (RL LED-tila), snro: 2622225
 ABB 6513UC-84 40-420VA, snro: 2619327 (RC)
 Schneider SBD315RC 20-315VA WDE002711, snro: 2622161 (RC)
 Schneider CCTFL12012 20-630VA WDE002713, snro: 2622171 (RC)
 Schneider WDE002719 60-1000W, snro: 2622008 (RL)

RL-tyypillä päästään säätöalueeseen 0-100%
 RC-tyypillä päästään säätöalueeseen n. 20-100%

Huom. Valonsäätimiä saa kuormittaa max. 20% niiden nimellistehosta.



Turvavaloyksikkö

