

RAUHEAT

PEXFLEX PLUS PN6 DUO ERISTETTY LÄMPÖPUTKI



TUOTEKUVAUS

PexFlex Plus on tunnettu helposta asennettavuudestaan. Putken korrugoitu suojakuori ja pehmeävahtoinen polyuretaani muodostavat tuotteelle erittäin taipuisan rakenteen. Vuodesta 2019 alkaen tuotetta on kehitetty siten, että suojakuoren ja polyuretaanin väliin on asennettuna kitkapintaa vähentävä XPE-solumattokerros, joka antaa tuotteelle n. 40 % enemmän taipuisuutta. Tuotteiden kestävä rakenne sekä turvallinen ja helppo asennettavuus takaavat linjastoille jopa 50 vuoden laskennallisen käyttöiän.

RauHeat PexFlex PLUS eristetyt aluelämpöputkistot



Tuote

3011167

Lämminvesiputki PexFlex PLUS 63+63/200 mm DUO PN7



Tekniset tiedot

Tiedot

Putken tyyppi	Lämpöjohto
Koko	63 + 63 /200 mm
Virtausputki	2 x 63 x 5,8 mm
Paino	4,5 kg/m
Kieppipituus	145 m
Taivutussäde	1,2 m
Paineluokka	PN6

Virtausputki


Virtausputken materiaali	PE-Xa
Hyväksynät PE-Xa	DIN 16892, DIN 16893
SDR	11
Happidiffuusiosuojattu	Kyllä

Eriste

Eristemateriaali	SuperFoam-polyuretaani
Hyväksynät eriste	EN 15632
Lambda-arvo	0,0219 W/mK
CFC-vapaa	Kyllä

Suojakuori


Suojaputken materiaali	HDPE
UV-suojaus	Kyllä
Alumiinifolio suojakuoren alla	DIN 4726
Korrugoitu	Kyllä



Asennus seinälle



Asennus yläpohjaan



Painehäviötaulukko - Lämpöjohdot PN6