

Onnisen varastomalli

Belimon varastomalli

	Vääntömomentti	Ohjearvo pellin maksimi koolle. Tarkista vääntömomentintarve pellin valmistajalta.	Toimilaite malli	LVI- koodi	Onninen SAP- koodi	Akselin koko
ILMAN JOUSIPALAUTUSTA	5 Nm (n. 1 m²)		LM24A	8955102	AAV301	Ø 6-20 mm
			LM230A	8955104	AAV302	
	10 Nm (n. 2 m²)		NM24A	8955112	AAU764	Ø 8-26 mm
			NM230A	8955114	AAU765	
	20 Nm (n. 4 m²)		SM24A	8955250	ABF256	Ø 10-20 mm
			SM230A	8955258	ABF255	
	40 Nm (n. 8 m²)		GM24A	8955402	-	Ø 12-26 mm
			GM230A	8955404	-	
AUKI - KIINNI	4 Nm (n. 0,8 m²)		LF24	8955050	ABF253	Ø 8-20 mm
			LF230	8955056	ABF254	
	10 Nm (n. 2 m²)		NF24A	8955065	-	Ø 10-25,4 mm
			NFA	8955068	-	
	20 Nm (n. 4 m²)		SF24A	8955061	ALO553	Ø 10-25,4mm
			SFA	8955069	CBK162	
JOUSI- PALAUTUKSELLA	4 Nm (n. 0,8 m²)		LF24	8955050	ABF253	Ø 8-20 mm
			LF230	8955056	ABF254	
	10 Nm (n. 2 m²)		NF24A	8955065	-	Ø 10-25,4 mm
			NFA	8955068	-	
	20 Nm (n. 4 m²)		SF24A	8955061	ALO553	Ø 10-25,4mm
			SFA	8955069	CBK162	

ILMAN JOUSIPALAUTUSTA	5 Nm (n. 1 m²)	LM24A-SR	8955106	ABF250	Ø 6-20 mm
	10 Nm (n. 2 m²)	NM24A-SR	8955116	-	Ø 8-26 mm
	20 Nm (n. 4 m²)	SM24A-SR	8955260	ABF251	Ø 10-20 mm
	40 Nm (n. 8 m²)	GM24A-SR	8955406	-	Ø 12-26 mm
JATKUVA- SÄÄTEINEN (2-10 V ohjaus)	4 Nm (n. 0,8 m²)	LF24-SR	8955060	ABF252	Ø 8-20 mm
	10 Nm (n. 2 m²)	NF24A-SR	8955067	-	Ø 10-25,4 mm
	20 Nm (n. 4 m²)	SF24A-SR	8955063	ALO555	Ø 10-25,4 mm
JOUSI- PALAUTUKSELLA	4 Nm (n. 0,8 m²)	LF24-SR	8955060	ABF252	Ø 8-20 mm
	10 Nm (n. 2 m²)	NF24A-SR	8955067	-	Ø 10-25,4 mm
	20 Nm (n. 4 m²)	SF24A-SR	8955063	ALO555	Ø 10-25,4 mm