



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 604021
Koodi: 8120012
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla

EAN-koodi: 6418074079237
Sähkönumero:
Suomi: 3423100
Sähköno Tanska: 8212091100
Sähköno Ruotsi: 2500118

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

| Mitat: | Pituus | Leveys | Korkeus | Lisätarvikkeet: |
|---------------------------------------|-----------------|--------|---------|---|
| mm: | 600 | 400 | 210 | MPP ARCA 6040 Asennuslevy, perforoitu |
| tuumaa: | 23.6 | 15.7 | 8.3 | MPMP ARCA 6040 Asennuslevy, multiperforoitu |
| Materials: | | | | MPX ARCA 6040 Asennuslevy |
| Materiaali: | Polykarbonaatti | | | DRS ARCA 604021 DIN-kiskokehyssarja |
| Pohjan väri: | RAL 7035 | | | DRS ARCA 604030 DIN-kiskokehyssarja |
| Kannen väri: | RAL 7035 | | | IDS ARCA 6040 Sisäovisarja |
| Tiivistemateriaali: | Polyuretaani | | | PMK ARCA 40 Pylväskiinnityssetti |
| Lämpötila-alueet: | | | | RCS ARCA 6040 Tukikiskosarja |
| Lämpötila °C (lyhytkestoinen): | -40 ... 120 °C | | | SBK ARCA 40 Tukikiskosarja |
| Lämpötila °C (jatkuva): | -40 ... 80 °C | | | SBK ARCA 60 Tukikiskosarja |
| Lämpötila °F (lyhytkestoinen): | -40 ... 250 °F | | | DSP ARCA VLS Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni |
| Lämpötila °F (jatkuva): | -40 ... 175 °F | | | DSP ARCA VRS Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni |
| Lisätarvikkeet: | | | | Luokat: |
| MPS ARCA 6040 | Asennuslevy | | | Tiiviy.luokka (EN 60529): IP66 |
| | | | | Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C |
| | | | | Sähköeristys: Suojaeristetty |
| | | | | Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| | | | | UV-vastustuskyky: UL 508 |
| | | | | Paloluokitus: UL 94 5VA |
| | | | | Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| | | | | NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 12 and 13 |

