



## Ensto yhdisti latausaseman mittauskeskukseen

Ensto täydentää Esteri-ulkomittauskeskusten tuoteperhettä mallilla, joka sisältää sähköauton latausaseman. Omakotitaloon ei enää tarvita erillistä laitetta auton lataukseen, vaan autopaiikka mittauskeskuksen tuntumassa riittää.

Lataustekniikka on tuttua Ensto One Home latausasemasta. Kiinteä 5 m kaapeli (Type 2) tarjoaa 16A/3,6kW tehoa. Latausvirtaa on helppo säätää välillä 6A-16A mobiilisovelluksella, jolla voi myös tunnistautua tarvittaessa. Latauslaitteessa on sisäänrakennettu DC-vuotovirran valvonta (RDC-DD, 6mA).

Mittauskeskus perustuu hiljattain esiteltyyn EVO50.06-ELY-mittauskeskukseen, joka on muotoiltu tyylikkääksi sopimaan moderniin arkkitehtuuriin.

Keskus palvelee jo työmaalla, sillä siinä on kiinteä jalusta, jonka voi kiinnittää kiskoistaan esimerkiksi kuormalavaan. Lisäksi rakennusaikana tarvittavat pistorasiat on erotettu omaan tilaansa.



### Tekniset tiedot:

Kotelointiluokka:	IP34
Nimellisvirta:	50A
Ylijännitesuoja:	Kyllä, T2 -Tyyppinen
Vikavirtasuojakytkimiä:	1kpl
Vikavirtajohdonsuojia:	1kpl
Johdonsuojakytkimiä:	6kpl (6xC16)
Varatila:	14 moduulia

### Tuotetiedot:

Snro	Ensto tuotekoodi	Kuvaus	GTIN
3440395	EVO50.06ELY-EV16DG	Ulkomittauskeskus sähköauton latauksella, kiinteällä jalustalla, pistorasioilla, johdonsuojakatkaisijoilla ja ylijännitesuojilla. Väri RAL7024.	6438100385057
3440396	EVO50.06ELY-EV16LG	Ulkomittauskeskus sähköauton latauksella, kiinteällä jalustalla, pistorasioilla, johdonsuojakatkaisijoilla ja ylijännitesuojilla. Väri RAL7035E.	6438100398101

### Lisätietoja

Ensto Building Systems Finland Oy  
Jari Tuormaa  
Johtaja, Kiinteistön sähköistys