



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7701BL0610

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Duktus (Production) GmbH Sophienstraße 52-54, D-35576 Wetzlar
Vertreiber <i>distributor</i>	Duktus (Wetzlar) GmbH & Co. KG Sophienstraße 52-54, D-35567 Wetzlar
Produktart <i>product category</i>	Guss- und Stahlrohre für Trinkwasserversorgung: Rohre aus duktilem Gusseisen (7801)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohre aus duktilem Gusseisen für die Gas- und Trinkwasserversorgung, DN 40 - DN 600, wahlweise mit Korrosionsschutz "Duktus Zink-PLUS"
Modell <i>model</i>	Gusseisenrohr Duktus DN 40 - 600
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: MA 39-VFA 2017-0174.01 vom 30.03.2017 (MAG) Baumusterprüfung: 11 7402 12 vom 15.12.2012 (MPG) Baumusterprüfung: 11 7402 11 vom 02.02.2012 (MPG) KTW-Prüfung: K-242072-14-Sf/St vom 07.04.2014 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 337-P (01.09.2010) DIN EN 545 (01.09.2011) DVGW W 347 (01.04.2006) DVGW W 348 (01.09.2004) UBA BESCH-LL (16.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	05.12.2022 / 17-0533-WNV

70028-04-A-DE

23.10.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Gusseisenrohr Duktus	Fertigungsgruppe: DN 40 - DN 250	
Gusseisenrohr Duktus	Fertigungsgruppe: DN 300 - DN 600	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
TYTON	Steckmuffenverbindung, Nennweiten: DN 80 bis DN 600
TYTON-TIS-K	Steckmuffenverbindung, Nennweiten: DN 100 bis DN 400
TYTON-SIT	Steckmuffenverbindung, Nennweiten: DN 80 bis DN 400
TYTON-NOVO-SIT	Steckmuffenverbindung, Nennweiten: DN 100 bis DN 600
VRS	Steckmuffenverbindung, Nennweiten: DN 80 bis DN 500
Flanschrohre	Rohre mit aufgeschraubten Flanschen, Nennweiten: DN 80 bis DN 600
BLS	Steckmuffenverbindung, Nennweiten: DN 80 bis DN 600
BRS	Steckmuffenverbindung, Nennweiten: DN 80 bis DN 600

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Muffenrohre:

Auskleidung (innen):

Zementmörtelauskleidung nach DIN 2880

Polyurethan-Auskleidung nach DIN EN 15655

Beschichtung (außen):

Zinküberzug mit Deckbeschichtung (Kunstharz oder Bitumen)

Zink-Aluminium-Überzug aus Zink-Aluminium-Legierung mit oder ohne andere Metalle mit Deckbeschichtung (Kunstharz oder Bitumen)

Zementmörtelumhüllung nach DIN EN 15542

Flanschrohre:

Auskleidung (innen):

Zementmörtelauskleidung nach DIN 2880

Beschichtung (außen):

Zinküberzug mit Deckbeschichtung (Kunstharz oder Bitumen)

Zink-Aluminium-Überzug aus Zink-Aluminium-Legierung mit oder ohne andere Metalle mit Deckbeschichtung (Kunstharz oder Bitumen)