

Alasvalo Drop - 140 IP65 20W/840 50D GLC SI - Airam Pro

Sähkönumero

41 465 96

Yleisnimi ja tuotesarja

Alasvalo Drop

Tekninen nimi

140 IP65 20W/840 50D GLC SI

Pitkä tuotenimi

Drop Alasvalo 20W 4000K 2500lm

Avauskulma Leveä säde 40-80°; Ei him; IP65;

IK05; SL III; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3;

Päättävä; 3x1.5mm²; Kotelo al; Väri hop;

Suojus Kirkas lasi; C16 maks. 8

GTIN-koodi

6435200278418

Toimittajan tuotekoodi

A1DROB

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Airam Electric Oy AbAiram Pro

Tuoteryhmä

41 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC001744

Tuotekuvaus

Drop...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



AIRAM

Alasvalo Drop - 140 IP65 20W/840 50D GLC SI - Airam Pro

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001744 - Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin

Pinta-asennus: ei	Uppoasennus: kyllä	
Seinäasennus: ei	Ripustusasennus: ei	Kattoasennus: kyllä
Orsiasennus: ei	Maa-/lattia-asennus: ei	Kosketinkiskoasennus: ei
Kiinnikeasennus: ei	Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: ei	Suunnattavuus: ei suunnattavissa
Liiketunnistin: ei	Valotunnistimella: ei	Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
Sisältää lampun: kyllä	Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1	Lampunpidin: muu
Kotelon/suojuksen materiaali: alumiini	Pinnan suojaus: pinnoitettu jauhemaalauksella	Rungon väri: hopea
Suojuksen materiaali: läpinäkyvä lasi	Harjattu pinta: ei	Jännitetyyppi: AC
Nimellisjännitealue (V): 220 - 240	Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite	Sisältää ohjauslaitteen: kyllä
Vaihdettava liitäntälaite: kyllä	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: ei	Himmennys 0-10 V: ei
Himmennys 1-10 V: ei	Himmennys DALI-2: ei	Himmennys DALI: ei
Himmennys DMX: ei	Himmennys DSI: ei	Himmennys potentiometri: ei
Himmennys GPRS: ei	Himmennys LineSwitch: ei	

Alasvalo Drop - 140 IP65 20W/840 50D GLC SI - Airam Pro

Himmennys
toimittajakohtainen:
ei

Himmennys
verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Ei himmennystoimintoa:
kyllä

Valon jakautuminen
(symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen

Kiinteän lampun
energiatohokkuusluokka:
A++, A+, A (LED)

Valovirran pysyvyys, keskim.
käyttöikä 35 000 h,
ympäristölämpötila 25 °C (%):
95

Vikaantumisosuus, keskim.
käyttöikä 35 000 h,
ympäristölämpötila 25 °C (%):
5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei

Suojausluokka:
III

Järjestelmän enimmäisteho
(W):
20

Himmennys nousevan reunan
ohjaus:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Heijastin:
matta

Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°

Kokonaisharmoninen särö
(THD):
10

Valovirran pysyvyys, keskim.
käyttöikä 50 000 h,
ympäristölämpötila 25 °C (%):
90

Vikaantumisosuus, keskim.
käyttöikä 50 000 h,
ympäristölämpötila 25 °C (%):
5

Kotelointiluokka (IP):
IP65

Ympäristön mitoituslämpötila
IEC62722-2-1 mukaisesti (°C):
-25 - +25

Valon väri:
valkoinen

Himmennys laskevan reunan
ohjaus:
ei

Himmennys Sine Wave
Reduction:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Valonjako:
heijastin

Valon suunta
(suora/epäsuora):
suora

Valaisimen elinikä L80B10
Ta=25 °C (h):
100000

Valovirran pysyvyys, keskim.
käyttöikä 100 000 h,
ympäristölämpötila 25 °C (%):
80

Vikaantumisosuus, keskim.
käyttöikä 100 000 h,
ympäristölämpötila 25 °C (%):
10

Iskunkestävyysluokka:
IK05

Soveltuu lampputeholle (W):
20

Väriämpötila-alue (K):
4000

Alasvalo Drop - 140 IP65 20W/840 50D GLC SI - Airam Pro

Värintoistoindeksi: 80-89	Valovirta (lm): 2500	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): 2500
Tehokerroin: 0,9	Välkyntä-arvo Pst LM: 1	Säädettävä värilämpötila: ei
Säädettävä valovirta (lumen): ei	Säädettävä valonjako: ei	Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 0,4
Leveys (mm): 140	Korkeus/syvyys (mm): 82	Pituus (mm): 140
Ulkohalkaisija (mm): 140	Upotusleveys (mm): 120	Rakenteellinen upotussyvyys (mm): 131
Upotuspituus (mm): 120	Upotushalkaisija (mm): 120	Kaapelointitapa: päättyvä
Napojen lukumäärä: 3	Johtimen poikkipinta-ala (mm ²): 1	Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (mm ²): 1 - 2,5
Kytöntätapa: pistokepuristin / jousiliitin	Paloluokka "D": ei	Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 8	Integroitu varateholähde: ei	Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus (lm/W): 125	Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1	Soveltuu päätetyöskentelyyn: ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista: ei	IFTTT-tuki: ei	Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
Apple HomeKit -yhteensopiva: ei	Google Assistant -yhteensopiva: ei	Amazon Alexa -yhteensopiva: ei

Alasvalo Drop - 140 IP65 20W/840 50D GLC SI - Airam Pro

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
140Korkeus mm
82Leveys mm
140Paino kg
1Tilavuus l
1.607

Muut tiedot

STUL-TAKUU **CE**Alkuperämaa
IT

Takuuaika (kk)

Tullinimike
94051098UNSPSC-koodi
39111500CE-merkintä
KylläETIM-luokka
EC001744Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
17.04.2021Julkaisupäivämäärä
19.04.2021Sähkönimikkeistö
S2513A, S2523A

DoP-tunniste

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
DownlightTekninen nimi, English
140 IP65 20W/840 50D GLC SIYleisnimi, Svenska
DownlightTekninen nimi, Svenska
140 IP65 20W/840 50D GLC SI

Alasvalo Drop - 140 IP65 20W/840 50D GLC SI - Airam Pro

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
0.5

Pakk.koko3

Pakk.koko4

Pakk.koko2

Pakkausko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
200Leveys mm
200Tilavuus l
4.6Korkeus mm
115Paino kg
0.88

Drop

Drop on kauttaaltaan IP65-luokiteltu alasvalosarja. Valaisimessa on erittäin laadukkaat ja kestävät UV- ja korroosiosuojatut materiaalit, joiden ansiosta sen voi asentaa julkisiin tiloihin sisällä ja ulkona. IP-luokkansa ansiosta Drop soveltuu asennettavaksi myös ulkolippoihin ja muihin rakennusten ulkopintoihin. Voit valita tilaan parhaiten sopivan mallin kolmesta eri koko- ja tehovaihtoehdosta sekä kolmesta eri väristä.

- Runko alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Heijastin satiini-mattafasetoitua alumiinia. 20W 50D, 26W 70D ja 39W 70D.
- Valkoinen, RAL9003; hopea, RAL9006 ja musta, RAL9005.
- Suojausluokka III.
- Uppoasennus kattoon.
- Kytkevä erillisessä rasiassa.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Kiinteä led 20W 2500 lm, 26W 3600 lm tai 39W 5000 lm.
- Väriämpötila 4000 K.
- CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65/IP65
- IK05.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000h. (Ta25°C)

Alasvalo Drop - 140 IP65 20W/840 50D GLC SI - Airam Pro

Projektikohtaisesti saatavana 3000K värilämpötilassa ja Dali-malleina (IP21)

