

## Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC WH - Airam Pro

Sähkönumero

**41 465 99**

Yleisnimi ja tuotesarja

**Alasvalo Drop**

Tekninen nimi

**230 IP65 39W/840 70D GLC WH**

Pitkä tuotenimi

**Drop Alasvalo 39W 4000K 5100lm**

**Avauskulma Leveä säde 40-80°; Ei him; IP65;**

**IK05; SL III; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3;**

**Päättävä; 3x1.5mm<sup>2</sup>; Kotelo al; Väri val;**

**Suojus Kirkas lasi; C16 maks. 8**

GTIN-koodi

**6435200278449**

Toimittajan tuotekoodi

**A1DROE**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Airam Electric Oy AbAiram Pro**

Tuoteryhmä

**41 Sisävalaisimet**

ETIM-luokka

**EC001744**

Tuotekuvaus

Drop...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



**AIRAM**

## Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC WH - Airam Pro

## Tekniset tiedot (ETIM)

## EC001744 - Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin

Pinta-asennus: <b>ei</b>	Uppoasennus: <b>kyllä</b>	
Seinäasennus: <b>ei</b>	Ripustusasennus: <b>ei</b>	Kattoasennus: <b>kyllä</b>
Orsiasennus: <b>ei</b>	Maa-/lattia-asennus: <b>ei</b>	Kosketinkiskoasennus: <b>ei</b>
Kiinnikeasennus: <b>ei</b>	Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: <b>ei</b>	Suunnattavuus: <b>ei suunnattavissa</b>
Liiketunnistin: <b>ei</b>	Valotunnistimella: <b>ei</b>	Valonlähteen tyyppi: <b>LED, kiinteä</b>
Sisältää lampun: <b>kyllä</b>	Lamppujen/moduulien lukumäärä: <b>1</b>	Lampunpidin: <b>muu</b>
Kotelon/suojuksen materiaali: <b>alumiini</b>	Pinnan suojaus: <b>pinnoitettu jauhemaalauksella</b>	Rungon väri: <b>valkoinen</b>
Suojuksen materiaali: <b>läpinäkyvä lasi</b>	Harjattu pinta: <b>ei</b>	Jännitetyyppi: <b>AC</b>
Nimellisjännitealue (V): <b>220 - 240</b>	LED-nimellisvirta vakiovirralla (mA): <b>1050</b>	Liitäntälaitteen tyyppi: <b>vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite</b>
Sisältää ohjauslaitteen: <b>kyllä</b>	Vaihdeettava liitäntälaite: <b>kyllä</b>	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: <b>ei</b>
Himmennys 0-10 V: <b>ei</b>	Himmennys 1-10 V: <b>ei</b>	Himmennys DALI-2: <b>ei</b>
Himmennys DALI: <b>ei</b>	Himmennys DMX: <b>ei</b>	Himmennys DSI: <b>ei</b>
Himmennys potentiometri: <b>ei</b>	Himmennys GPRS: <b>ei</b>	Himmennys LineSwitch: <b>ei</b>

## Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC WH - Airam Pro

Himmennys toimittajakohtainen: <b>ei</b>	Himmennys verkkovirtamodulaatio: <b>ei</b>	Himmennys nousevan reunan ohjaus: <b>ei</b>
Himmennys laskevan reunan ohjaus: <b>ei</b>	Himmennys ohjelmoitavissa: <b>ei</b>	Himmennys RF: <b>ei</b>
Himmennys Sine Wave Reduction: <b>ei</b>	Hipaisuhimmennys: <b>ei</b>	Himmennys Zigbee: <b>ei</b>
Painonappihimmennys: <b>ei</b>	Ei himmennystoimintoa: <b>kyllä</b>	Heijastin: <b>matta</b>
Valonjako: <b>heijastin</b>	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): <b>symmetrinen</b>	Avauskulma (määritelty alue): <b>leveä säde 40-80°</b>
Valon suunta (suora/epäsuora): <b>suora</b>	Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: <b>A++, A+, A (LED)</b>	Kokonaisharmoninen särö (THD): <b>10</b>
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h): <b>100000</b>	Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): <b>95</b>	Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): <b>90</b>
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): <b>80</b>	Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): <b>5</b>	Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): <b>5</b>
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): <b>10</b>	Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): <b>ei</b>	Kotelointiluokka (IP): <b>IP65</b>
Iskunkestävyysluokka: <b>IK05</b>	Suojausluokka: <b>III</b>	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C): <b>-25 – +25</b>
Soveltuu lampputeholle (W): <b>39</b>	Järjestelmän enimmäisteho (W): <b>39</b>	Valon väri: <b>valkoinen</b>

## Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC WH - Airam Pro

Väriämpötila-alue (K): <b>4000</b>	Värintoistoindeksi: <b>80-89</b>	Valovirta (lm): <b>5100</b>
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): <b>5100</b>	Tehokerroin: <b>0,9</b>	Välkyntä-arvo Pst LM: <b>1</b>
Säädettävä väriämpötila: <b>ei</b>	Säädettävä valovirta (lumen): <b>ei</b>	Säädettävä valonjako: <b>ei</b>
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: <b>0,4</b>	Leveys (mm): <b>230</b>	Korkeus/syvyys (mm): <b>111</b>
Pituus (mm): <b>230</b>	Ulkohalkaisija (mm): <b>230</b>	Upotusleveys (mm): <b>210</b>
Rakenteellinen upotussyvyys (mm): <b>160</b>	Upotuspituus (mm): <b>210</b>	Upotushalkaisija (mm): <b>210</b>
Kaapelointitapa: <b>päättävä</b>	Napojen lukumäärä: <b>3</b>	Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> ): <b>1</b>
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> ): <b>1 - 2,5</b>	KytKentätapa: <b>pistokepuristin / jousiliitin</b>	Paloluokka "D": <b>ei</b>
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: <b>5</b>	Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: <b>8</b>	Integroitu varateholähde: <b>ei</b>
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: <b>650 °C - 30 s</b>	Valaisimen tehokkuus (lm/W): <b>131</b>	Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: <b>RG1</b>
Soveltuu päätetyöskentelyyn: <b>ei</b>	Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: <b>ei</b>	IFTTT-tuki: <b>ei</b>
Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): <b>SDCM3</b>	Apple HomeKit -yhteensopiva: <b>ei</b>	Google Assistant -yhteensopiva: <b>ei</b>

## Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC WH - Airam Pro

Amazon Alexa -yhteensopiva:  
ei

## Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm  
**230**

Korkeus mm  
**111**

Leveys mm  
**230**

Paino kg  
**1**

Tilavuus l  
**5.872**

## Muut tiedot

**STUL-TAKUU** 

Alkuperämaa  
**IT**

Takuaika (kk)

Tullinimike  
**94051098**

UNSPSC-koodi  
**39111500**

CE-merkintä  
**Kyllä**

ETIM-luokka  
**EC001744**

Käyttöyksikkö  
**PCE**

Muunnoskerroin  
**1**

Myyntiyksikkö  
**PCE**

M1-merkintä

Muutospäivä  
**17.04.2021**

Julkaisupäivämäärä  
**19.04.2021**

Sähkönimikkeistö  
**S2513A, S2523A**

DoP-tunniste

## Käännöstiedot

Yleisnimi, English  
**Downlight**

Tekninen nimi, English  
**230 IP65 39W/840 70D GLC WH**

Yleisnimi, Svenska  
**Downlight**

Tekninen nimi, Svenska  
**230 IP65 39W/840 70D GLC WH**

## Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC WH - Airam Pro

## Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

**1**

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

## Pakkausko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

**250**

Leveys mm

**240**

Tilavuus l

**8.4**

Korkeus mm

**140**

Paino kg

**1.86**

## Drop

Drop on kauttaaltaan IP65-luokiteltu alasvalosarja. Valaisimessa on erittäin laadukkaat ja kestävät UV- ja korroosiosuojatut materiaalit, joiden ansiosta sen voi asentaa julkisiin tiloihin sisällä ja ulkona. IP-luokkansa ansiosta Drop soveltuu asennettavaksi myös ulkolippoihin ja muihin rakennusten ulkopintoihin. Voit valita tilaan parhaiten sopivan mallin kolmesta eri koko- ja tehovaihtoehdosta sekä kolmesta eri väristä.

- Runko alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Heijastin satiini-mattafasetoitua alumiinia. 20W 50D, 26W 70D ja 39W 70D.
- Valkoinen, RAL9003; hopea, RAL9006 ja musta, RAL9005.
- Suojausluokka III.
- Uppoasennus kattoon.
- Kytkevä erillisessä rasiassa.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Kiinteä led 20W 2500 lm, 26W 3600 lm tai 39W 5000 lm.
- Väriämpötila 4000 K.
- CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65/IP65
- IK05.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000h. (Ta25°C)

## Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC WH - Airam Pro

Projektikohtaisesti saatavana 3000K värilämpötilassa ja Dali-malleina (IP21)

