

Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC SI - Airam Pro

Sähkönumero

41 466 00

Yleisnimi ja tuotesarja

Alasvalo Drop

Tekninen nimi

230 IP65 39W/840 70D GLC SI

Pitkä tuotenimi

Drop Alasvalo 39W 4000K 5100lm

Avauskulma Leveä säde 40-80°; Ei him; IP65;

IK05; SL III; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3;

Päättävä; 3x1.5mm²; Kotelo al; Väri hop;

Suojus Kirkas lasi; C16 maks. 8

GTIN-koodi

6435200278456

Toimittajan tuotekoodi

A1DROF

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Airam Electric Oy AbAiram Pro

Tuoteryhmä

41 Sisävalaisimet

ETIM-luokka

EC001744

Tuotekuvaus

Drop...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



AIRAM

Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC SI - Airam Pro

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001744 - Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin

Pinta-asennus: ei	Uppoasennus: kyllä	
Seinäasennus: ei	Ripustusasennus: ei	Kattoasennus: kyllä
Orsiasennus: ei	Maa-/lattia-asennus: ei	Kosketinkiskoasennus: ei
Kiinnikeasennus: ei	Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: ei	Suunnattavuus: ei suunnattavissa
Liiketunnistin: ei	Valotunnistimella: ei	Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
Sisältää lampun: kyllä	Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1	Lampunpidin: muu
Kotelon/suojuksen materiaali: alumiini	Pinnan suojaus: pinnoitettu jauhemaalauksella	Rungon väri: hopea
Suojuksen materiaali: läpinäkyvä lasi	Harjattu pinta: ei	Jännitetyyppi: AC
Nimellisjännitealue (V): 220 - 240	LED-nimellisvirta vakiovirralla (mA): 1050	Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen: kyllä	Vaihdeettava liitäntälaite: kyllä	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: ei
Himmennys 0-10 V: ei	Himmennys 1-10 V: ei	Himmennys DALI-2: ei
Himmennys DALI: ei	Himmennys DMX: ei	Himmennys DSI: ei
Himmennys potentiometri: ei	Himmennys GPRS: ei	Himmennys LineSwitch: ei

Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC SI - Airam Pro

Himmennys toimittajakohtainen: ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio: ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus: ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus: ei	Himmennys ohjelmoitavissa: ei	Himmennys RF: ei
Himmennys Sine Wave Reduction: ei	Hipaisuhimmennys: ei	Himmennys Zigbee: ei
Painonappihimmennys: ei	Ei himmennystoimintoa: kyllä	Heijastin: matta
Valonjako: heijastin	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen	Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
Valon suunta (suora/epäsuora): suora	Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)	Kokonaisharmoninen särö (THD): 10
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h): 100000	Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 95	Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 90
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 80	Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 5	Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 5
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 10	Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): ei	Kotelointiluokka (IP): IP65
Iskunkestävyysluokka: IK05	Suojausluokka: III	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C): -25 – +25
Soveltuu lampputeholle (W): 39	Järjestelmän enimmäisteho (W): 39	Valon väri: valkoinen

Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC SI - Airam Pro

Väriämpötila-alue (K): 4000	Värintoistoindeksi: 80-89	Valovirta (lm): 5100
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): 5100	Tehokerroin: 0,9	Välkyntä-arvo Pst LM: 1
Säädettävä väriämpötila: ei	Säädettävä valovirta (lumen): ei	Säädettävä valonjako: ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 0,4	Leveys (mm): 230	Korkeus/syvyys (mm): 111
Pituus (mm): 230	Ulkohalkaisija (mm): 230	Upotusleveys (mm): 210
Rakenteellinen upotussyvyys (mm): 160	Upotuspituus (mm): 210	Upotushalkaisija (mm): 210
Kaapelointitapa: päättävä	Napojen lukumäärä: 3	Johtimen poikkipinta-ala (mm ²): 1
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (mm ²): 1 - 2,5	KytKentätapa: pistokepuristin / jousiliitin	Paloluokka "D": ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 5	Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 8	Integroitu varateholähde: ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s	Valaisimen tehokkuus (lm/W): 131	Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn: ei	Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: ei	IFTTT-tuki: ei
Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3	Apple HomeKit -yhteensopiva: ei	Google Assistant -yhteensopiva: ei

Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC SI - Airam Pro

Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
230

Korkeus mm
111

Leveys mm
230

Paino kg
1

Tilavuus l
5.872

Muut tiedot

STUL-TAKUU 

Alkuperämaa
IT

Takuaika (kk)

Tullinimike
94051098

UNSPSC-koodi
39111500

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC001744

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
17.04.2021

Julkaisupäivämäärä
19.04.2021

Sähkönimikkeistö
S2513A, S2523A

DoP-tunniste

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Downlight

Tekninen nimi, English
230 IP65 39W/840 70D GLC SI

Yleisnimi, Svenska
Downlight

Tekninen nimi, Svenska
230 IP65 39W/840 70D GLC SI

Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC SI - Airam Pro

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

Pakkausko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

250

Leveys mm

240

Tilavuus l

8.4

Korkeus mm

140

Paino kg

1.86

Drop

Drop on kauttaaltaan IP65-luokiteltu alasvalosarja. Valaisimessa on erittäin laadukkaat ja kestävät UV- ja korroosiosuojatut materiaalit, joiden ansiosta sen voi asentaa julkisiin tiloihin sisällä ja ulkona. IP-luokkansa ansiosta Drop soveltuu asennettavaksi myös ulkolippoihin ja muihin rakennusten ulkopintoihin. Voit valita tilaan parhaiten sopivan mallin kolmesta eri koko- ja tehovaihtoehdosta sekä kolmesta eri väristä.

- Runko alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Heijastin satiini-mattafasetoitua alumiinia. 20W 50D, 26W 70D ja 39W 70D.
- Valkoinen, RAL9003; hopea, RAL9006 ja musta, RAL9005.
- Suojausluokka III.
- Uppoasennus kattoon.
- Kytkevä erillisessä rasiassa.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Kiinteä led 20W 2500 lm, 26W 3600 lm tai 39W 5000 lm.
- Väriämpötila 4000 K.
- CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65/IP65
- IK05.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000h. (Ta25°C)

Alasvalo Drop - 230 IP65 39W/840 70D GLC SI - Airam Pro

Projektikohtaisesti saatavana 3000K värilämpötilassa ja Dali-malleina (IP21)

