

Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H400 - Airam Pro

Sähkönumero

45 465 04

Yleisnimi ja tuotesarja

Pollarivalaisin Olympos

Tekninen nimi

IP65 25W/840 PCC ANT H400

Pitkä tuotenimi

**Olympos Pollarivalaisin 25W 4000K 1000lm
IP65; IK07; SL I; LED kiinteä; CRI>80; Päättävä;
3x1mm²; Kotelo al; Väri ant; Suojus
Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 85**

GTIN-koodi

6435200278111

Toimittajan tuotekoodi

A5OLYA

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Airam Electric Oy AbAiram Pro

Tuoteryhmä

45 Ulkovalaisimet

ETIM-luokka

EC000301

Tuotekuvaus

Olympos...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



AIRAM

Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H400 - Airam Pro

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000301 - Piha-/käytävävalaisin

| | | |
|--|---|---|
| Valaisintyyppi: pollarivalaisin | Jalusta: kyllä | |
| Valotunnistimella: ei | Liiketunnistin: ei | Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä |
| Sisältää lampun: kyllä | Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1 | Lampunpidin: muu |
| Kotelon/suojuksen materiaali: alumiini | Kotelon laatuluokka: muu | Pinnan suojaus: pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Rungon väri: antrasiitti | Suojuksen materiaali: läpinäkyvä muovi | Jännitetyyppi: AC |
| Nimellisjännitealue (V): 220 - 240 | LED-nimellisvirta vakiovirralla (mA): 500 | Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte |
| Sisältää ohjauslaitteen: kyllä | Vaihdettava liitäntälaitte: kyllä | Valonjako: polttopistelinsi |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED) | Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h): 100000 | Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 95 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 90 | Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 5 | Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 10 |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): ei | Kotelointiluokka (IP): IP65 | Iskunkestävyysluokka: IK07 |
| Suojausluokka: I | Soveltuu lampputeholle (W): 25 | Järjestelmän enimmäisteho (W): 25 |

Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H400 - Airam Pro

| | | |
|--|---|--|
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen | Valon suunta (suora/epäsuora): suora | Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): 1000 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): 40 | Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80° | Valon väri: valkoinen |
| Väriämpötila-alue (K): 4000 | Värintoistoindeksi: 80-89 | Tehokerroin: 0,9 |
| Välkyntä-arvo Pst LM: 1 | Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 0,4 | Säädettävä väriämpötila: ei |
| Säädettävä valovirta (lumen): ei | Säädettävä valonjako: ei | Leveys (mm): 180 |
| Korkeus/syvyys (mm): 400 | Pituus (mm): 180 | Halkaisija (mm): 180 |
| Kaapelointitapa: päättävä | Napojen lukumäärä: 3 | Johtimen poikkipinta-ala (mm ²): 1 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 50 | Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 85 | Kytkentätapa: muu |
| Apple HomeKit -yhteensopiva: ei | Google Assistant -yhteensopiva: ei | Amazon Alexa -yhteensopiva: ei |
| IFTTT-tuki: ei | | |

Mittatiedot

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Pituus (syvyys) mm 180 | Leveys mm 180 | Tilavuus l 12.96 |
| Korkeus mm 400 | Paino kg 5 | |

Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H400 - Airam Pro

Muut tiedot

STUL-TAKUU **CE**Alkuperämaa
IT

Takuuaika (kk)

Tullinimike
94051098UNSPSC-koodi
39111600CE-merkintä
KylläETIM-luokka
EC000301Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
21.04.2021Julkaisupäivämäärä
21.04.2021Sähkönimikkeistö
S2533A, S2533J

DoP-tunniste

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Bollard luminaireTekninen nimi, English
IP65 25W/840 PCC ANT H400Yleisnimi, Svenska
PollararmaturTekninen nimi, Svenska
IP65 25W/840 PCC ANT H400

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H400 - Airam Pro

Pakkauskoko 1:n mitat

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Pituus (syvyys) mm 230 | Leveys mm 240 | Tilavuus l 25.392 |
| Korkeus mm 460 | Paino kg 3.71 | |

Olympos

Olympos on laadukas pollarivalaisin julkisten ulkoalueiden, puistojen ja kulkuväylien valaistukseen. Valaisimessa on vankka rakenne ja laadukkaat materiaalit, kuten alumiinirunko ja UV-suojattu pintakäsittely. Selkeän ja pelkistetyn muotoilun ansiosta valaisin soveltuu monipuolisesti erilaisiin ympäristöihin. Valo jakautuu tasaisen symmetrisesti valaisimen ympärille. Useiden eri asennusvaihtoehtojen ansiosta asennat valaisimen helposti kaikissa kohteissa. Olympos on saatavana kolmessa eri koossa.

- Runko suulakepuristettua alumiinia ja hattu valettua alumiinia. Kupu UV- suojattua kirkasta polykarbonaattia.
- Musta, RAL9005 ja antrasiitti.
- Suojausluokka I.
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Erikseen ostettavalla asennusraudalla (4546510) betonivaluun. 3. Sovitteella (MTS-2N 4146704 yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 4. Pehmeään maaperään (MTS-2N 4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- KytKentä erillisessä rasiassa 3 x 1,0 mm², päättyvä asennus.
- Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa 1602606 tai IP68-kytkentäkotelossa 1602603 3 x 2,5 mm².
- Kiinteä led 25 W / 1000 lm ja 40W / 1400 lm.
- Kiinteän ledin väriämpötila 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK07.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.

ANT = antrasiitti, BK = musta.

Projektikohtaisesti saatavana Casambi-ratkaisuna. Saatavana myös tilattaessa 3000K väriämpötilassa sekä hopean värinen (RAL9006).

Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H400 - Airam Pro

