

Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

Sähkönumero

**45 465 08**

Yleisnimi ja tuotesarja

**Pollarivalaisin Olympos**

Tekninen nimi

**IP65 25W/840 PCC ANT H1040**

Pitkä tuotenimi

**Olympos Pollarivalaisin 25W 4000K 1000lm  
IP65; IK07; SL I; LED kiinteä; CRI>80; Päättävä;  
3x1mm<sup>2</sup>; Kotelo al; Väri ant; Suojus  
Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 85**

GTIN-koodi

**6435200278081**

Toimittajan tuotekoodi

**A5OLYE**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Airam Electric Oy AbAiram Pro**

Tuoteryhmä

**45 Ulkovalaisimet**

ETIM-luokka

**EC000301**

Tuotekuvaus

Olympos...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



**AIRAM**

## Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

## Tekniset tiedot (ETIM)

## EC000301 - Piha-/käytävävalaisin

Valaisintyyppi: <b>pollarivalaisin</b>	Jalusta: <b>kyllä</b>	
Valotunnistimella: <b>ei</b>	Liiketunnistin: <b>ei</b>	Valonlähteen tyyppi: <b>LED, kiinteä</b>
Sisältää lampun: <b>kyllä</b>	Lamppujen/moduulien lukumäärä: <b>1</b>	Lampunpidin: <b>muu</b>
Kotelon/suojuksen materiaali: <b>alumiini</b>	Kotelon laatuluokka: <b>muu</b>	Pinnan suojaus: <b>pinnoitettu jauhemaalauksella</b>
Rungon väri: <b>antrasiitti</b>	Suojuksen materiaali: <b>läpinäkyvä muovi</b>	Jännitetyyppi: <b>AC</b>
Nimellisjännitealue (V): <b>220 - 240</b>	LED-nimellisvirta vakiovirralla (mA): <b>500</b>	Liitäntälaitteen tyyppi: <b>vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte</b>
Sisältää ohjauslaitteen: <b>kyllä</b>	Vaihdettava liitäntälaitte: <b>kyllä</b>	Valonjako: <b>polttopistelinsi</b>
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: <b>A++, A+, A (LED)</b>	Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h): <b>100000</b>	Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): <b>95</b>
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): <b>90</b>	Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): <b>5</b>	Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): <b>10</b>
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): <b>ei</b>	Kotelointiluokka (IP): <b>IP65</b>	Iskunkestävyysluokka: <b>IK07</b>
Suojausluokka: <b>I</b>	Soveltuu lampputeholle (W): <b>25</b>	Järjestelmän enimmäisteho (W): <b>25</b>

## Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): <b>symmetrinen</b>	Valon suunta (suora/epäsuora): <b>suora</b>	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): <b>1000</b>
Valaisimen tehokkuus (lm/W): <b>40</b>	Avauskulma (määritelty alue): <b>erittäin leveä säde &gt;80°</b>	Valon väri: <b>valkoinen</b>
Väriämpötila-alue (K): <b>4000</b>	Värintoistoindeksi: <b>80-89</b>	Tehokerroin: <b>0,9</b>
Välkyntä-arvo Pst LM: <b>1</b>	Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: <b>0,4</b>	Säädettävä väriämpötila: <b>ei</b>
Säädettävä valovirta (lumen): <b>ei</b>	Säädettävä valonjako: <b>ei</b>	Leveys (mm): <b>180</b>
Korkeus/syvyys (mm): <b>1040</b>	Pituus (mm): <b>180</b>	Halkaisija (mm): <b>180</b>
Kaapelointitapa: <b>päättävä</b>	Napojen lukumäärä: <b>3</b>	Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> ): <b>1</b>
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: <b>50</b>	Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: <b>85</b>	Kytkentätapa: <b>muu</b>
Apple HomeKit -yhteensopiva: <b>ei</b>	Google Assistant -yhteensopiva: <b>ei</b>	Amazon Alexa -yhteensopiva: <b>ei</b>
IFTTT-tuki: <b>ei</b>		

## Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm <b>180</b>	Leveys mm <b>180</b>	Tilavuus l <b>33.696</b>
Korkeus mm <b>1040</b>	Paino kg <b>7.5</b>	

## Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

## Muut tiedot

**STUL-TAKUU** **CE**Alkuperämaa  
IT

Takuuaika (kk)

Tullinimike  
94051098UNSPSC-koodi  
39111600CE-merkintä  
KylläETIM-luokka  
EC000301Käyttöyksikkö  
PCEMuunnoskerroin  
1Myyntiyksikkö  
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä  
21.04.2021Julkaisupäivämäärä  
21.04.2021Sähkönimikkeistö  
S2533A, S2533J

DoP-tunniste

## Käännöstiedot

Yleisnimi, English  
Bollard luminaireTekninen nimi, English  
IP65 25W/840 PCC ANT H1040Yleisnimi, Svenska  
PollararmaturTekninen nimi, Svenska  
IP65 25W/840 PCC ANT H1040

## Logistiikatiedot

Pakk.koko1  
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

## Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

## Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm  
**230**

Korkeus mm  
**1160**

Leveys mm  
**240**

Paino kg  
**8.85**

Tilavuus l  
**64.032**

### Olympos

Olympos on laadukas pollarivalaisin julkisten ulkoalueiden, puistojen ja kulkuväylien valaistukseen. Valaisimessa on vankka rakenne ja laadukkaat materiaalit, kuten alumiinirunko ja UV-suojattu pintakäsittely. Selkeän ja pelkistetyn muotoilun ansiosta valaisin soveltuu monipuolisesti erilaisiin ympäristöihin. Valo jakautuu tasaisen symmetrisesti valaisimen ympärille. Useiden eri asennusvaihtoehtojen ansiosta asennat valaisimen helposti kaikissa kohteissa. Olympos on saatavana kolmessa eri koossa.

- Runko suulakepuristettua alumiinia ja hattu valettua alumiinia. Kupu UV- suojattua kirkasta polykarbonaattia.
- Musta, RAL9005 ja antrasiitti.
- Suojausluokka I.
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Erikseen ostettavalla asennusraudalla (4546510) betonivaluun. 3. Sovitteella (MTS-2N 4146704 yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 4. Pehmeään maaperään (MTS-2N 4146704 ) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- KytKentä erillisessä rasiassa 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>, päättyvä asennus.
- Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa 1602606 tai IP68-kytkentäkotelossa 1602603 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Kiinteä led 25 W / 1000 lm ja 40W / 1400 lm.
- Kiinteän ledin väriämpötila 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK07.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.

ANT = antrasiitti, BK = musta.

Projektikohtaisesti saatavana Casambi-ratkaisuna. Saatavana myös tilattaessa 3000K väriämpötilassa sekä hopean värisenä (RAL9006).

Pollarivalaisin Olympos - IP65 25W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

