

Pollarivalaisin Olympos - IP65 40W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

Sähkönumero

45 465 09

Yleisnimi ja tuotesarja

Pollarivalaisin Olympos

Tekninen nimi

IP65 40W/840 PCC ANT H1040

Pitkä tuotenimi

**Olympos Pollarivalaisin 40W 4000K 1400lm
IP65; IK07; SL I; LED kiinteä; CRI>80; Päättävä;
3x1mm²; Kotelo al; Väri ant; Suojus
Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 85**

GTIN-koodi

6435200278098

Toimittajan tuotekoodi

A5OLYF

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Airam Electric Oy AbAiram Pro

Tuoteryhmä

45 Ulkovalaisimet

ETIM-luokka

EC000301

Tuotekuvaus

Olympos...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



AIRAM

Pollarivalaisin Olympos - IP65 40W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000301 - Piha-/käytävävalaisin

Valaisintyyppi: pollarivalaisin	Jalusta: kyllä	
Valotunnistimella: ei	Liiketunnistin: ei	Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
Sisältää lampun: kyllä	Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1	Lampunpidin: muu
Kotelon/suojuksen materiaali: alumiini	Kotelon laatuluokka: muu	Pinnan suojaus: pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri: antrasiitti	Suojuksen materiaali: läpinäkyvä muovi	Jännitetyyppi: AC
Nimellisjännitealue (V): 220 - 240	LED-nimellisvirta vakiovirralla (mA): 1050	Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Sisältää ohjauslaitteen: kyllä	Vaihdettava liitäntälaitte: kyllä	Valonjako: polttopistelinsi
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)	Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h): 100000	Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 95
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 90	Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 5	Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%): 10
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): ei	Kotelointiluokka (IP): IP65	Iskunkestävyysluokka: IK07
Suojausluokka: I	Soveltuu lampputeholle (W): 40	Järjestelmän enimmäisteho (W): 40

Pollarivalaisin Olympos - IP65 40W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen	Valon suunta (suora/epäsuora): suora	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): 1400
Valaisimen tehokkuus (lm/W): 35	Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°	Valon väri: valkoinen
Väriämpötila-alue (K): 4000	Värintoistoindeksi: 80-89	Tehokerroin: 0,9
Välkyntä-arvo Pst LM: 1	Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM: 0,4	Säädettävä väriämpötila: ei
Säädettävä valovirta (lumen): ei	Säädettävä valonjako: ei	Leveys (mm): 180
Korkeus/syvyys (mm): 1040	Pituus (mm): 180	Halkaisija (mm): 180
Kaapelointitapa: päättävä	Napojen lukumäärä: 3	Johtimen poikkipinta-ala (mm ²): 1
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 50	Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 85	Kytkentätapa: muu
Apple HomeKit -yhteensopiva: ei	Google Assistant -yhteensopiva: ei	Amazon Alexa -yhteensopiva: ei
IFTTT-tuki: ei		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 180	Leveys mm 180	Tilavuus l 33.696
Korkeus mm 1040	Paino kg 7.5	

Pollarivalaisin Olympos - IP65 40W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

Muut tiedot

STUL-TAKUU **CE**Alkuperämaa
IT

Takuuaika (kk)

Tullinimike
94051098UNSPSC-koodi
39111600CE-merkintä
KylläETIM-luokka
EC000301Käyttöyksikkö
PCEMuunnoskerroin
1Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
21.04.2021Julkaisupäivämäärä
21.04.2021Sähkönimikkeistö
S2533A, S2533J

DoP-tunniste

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Bollard luminaireTekninen nimi, English
IP65 40W/840 PCC ANT H1040Yleisnimi, Svenska
PollararmaturTekninen nimi, Svenska
IP65 40W/840 PCC ANT H1040

Logistiikatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Pakk.koko4

Pollarivalaisin Olympos - IP65 40W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 230	Leveys mm 240	Tilavuus l 64.032
Korkeus mm 1160	Paino kg 8.85	

Olympos

Olympos on laadukas pollarivalaisin julkisten ulkoalueiden, puistojen ja kulkuväylien valaistukseen. Valaisimessa on vankka rakenne ja laadukkaat materiaalit, kuten alumiinirunko ja UV-suojattu pintakäsittely. Selkeän ja pelkistetyn muotoilun ansiosta valaisin soveltuu monipuolisesti erilaisiin ympäristöihin. Valo jakautuu tasaisen symmetrisesti valaisimen ympärille. Useiden eri asennusvaihtoehtojen ansiosta asennat valaisimen helposti kaikissa kohteissa. Olympos on saatavana kolmessa eri koossa.

- Runko suulakepuristettua alumiinia ja hattu valettua alumiinia. Kupu UV- suojattua kirkasta polykarbonaattia.
- Musta, RAL9005 ja antrasiitti.
- Suojausluokka I.
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Erikseen ostettavalla asennusraudalla (4546510) betonivaluun. 3. Sovitteella (MTS-2N 4146704 yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 4. Pehmeään maaperään (MTS-2N 4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- KytKentä erillisessä rasiassa 3 x 1,0 mm², päättyvä asennus.
- Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa 1602606 tai IP68-kytkentäkotelossa 1602603 3 x 2,5 mm².
- Kiinteä led 25 W / 1000 lm ja 40W / 1400 lm.
- Kiinteän ledin väriämpötila 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK07.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.

ANT = antrasiitti, BK = musta.

Projektikohtaisesti saatavana Casambi-ratkaisuna. Saatavana myös tilattaessa 3000K väriämpötilassa sekä hopean värisenä (RAL9006).

Pollarivalaisin Olympos - IP65 40W/840 PCC ANT H1040 - Airam Pro

