EXI-EVAC | evakuointivalaisin

Evakuointi led-valaisimissa on kaksi linssi-optiikalla varustettua led-moduulia, jotka jakavat valon tasaisesti tunneliin ja varmistaa turvallisen poistumisen tilasta. EXI-EVAC valaisimen suositeltava asennuskorkeus on 1.5 m.

Vakiona evakuointivalaisin on 230V sähkön-syötöllä 1000 lm ja tarvittaessa valon määrää voidaan lisätä kohteen vaatimuksen mukaisesti aina 2500 lm asti. Valaisimessa on säädettävä liitäntälaite.

Pitkäikäisellä ja luotettavalla LED-tekniikalla toteutetut evakuointivalaisimet ovat suunniteltu vaadittujen vaatimusten mukaisesti. Valaisimet ovat suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

SÄHKÖNUMERO
4543526 EXI-EVAC

TEKNISET OMINAISUUDET
Asennus: Pinta-asennus ja seinäkiinnitys
Sähkönsyöttö: 230 V, läpijohdotettava.
Ottoteho: 8 W/1000 lm (portaittain ohjelmoitavissa 2500 lm asti)
Valaisimen rakenne: Polykarbonaatti
Mekaaniset ulkomitat: L 173, K 247, S 100 mm
Kannakkeet: Ruostumaton teräs (RST) vakio horisontaalinen kallistus 55 astetta ja valaisin moduulit +/- 10 astetta
Valaisimen IP-luokitus: 65

CE -o- IP 65

EXI-EVAC evakuointivalaisin on suunniteltu tunneleissa käytettäväksi evakuointivalaisimeksi. Valaisin on kiinteästi seinään asennettava ja rakenne on IP65 suojattu. Valaisin soveltuu pääsääntöisesti käytettäväksi tunneleissa ja erikoiskohteissa. Soveltuu asennettavaksi yksi- tai kaksipuoleisesti tunnelin seinään ja on läpijohdotettava. Valaisimeen on kiinteästi asennettu GORE-TEX venttiili. Yhdelle puolelle seinään asennettaessa tunnelien suositusleveys < 15 m ja molemmille puolille tunnelia asennettaessa päästään > 15 m leveisiin kohteisiin. Valaisimen kannakkeen materiaali: 1.0 mm RST.

Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit.