



## Paineenlennusventtiili JRGURED pronssiseos

- Lämpötila: max. 70°C
- Materiaalit: Pronssiseos, ruostumaton teräs, EPDM, muovi
- Tehdasasetus: 400 kPa (4 baaria)
- Toisiopaine: 200-600 kPa (2-6 baaria)
- Painemittariliitäntä
- Toimitukseen sisältyy: liitännät

DN (mm)	Thread Type	Tuumaa (inch)	JRG Koodi	GF Koodi	SP	Paino (kg)
15	GN	½	1310.240	350 731 601	1	0,780
20	GN	¾	1310.320	350 731 701	1	1,040
25	GN	1	1310.400	350 731 801	1	1,800
32	GN	1 ¼	1310.480	350 731 901	1	2,640
40	GN	1 ½	1310.560	350 732 001	1	4,500
50	GN	2	1310.640	350 732 101	1	6,878
65	GN	2 ½	1310.720	350 734 801	1	7,960

DN (mm)	d1 (inch)	R (inch)	d2 (inch)	G (inch)	d3 (inch)	Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z (mm)	⊕
15	½	¾	¼	⅝	52	29	79	130	25	40	5	5	
20	¾	1	⅝	⅞	58	36	86	142	29	43	5	5	
25	1	1 ¼	¾	1	70	52	110	167	34	50	6	6	
32	1 ¼	1 ½	¾	1 ¼	77	64	121	196	38	60	6	6	
40	1 ½	1 ¾	¾	1 ½	94	80	157	222	39	73	8	8	
50	2	2 ⅝	¾	2	103	98	172	268	47	88	8	8	
65	2 ½	3	¾	2 ½	103	98	172	292	56	90	8	8	

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>