

COMBI-FRH-3

Nimi: **Ryhmäkeskus-data uppo/pinta**
 Ryhmäkeskus 50A, IP20, FE, ABB-free@home komponenteilla

Tyyppi: COMBI-FRH-3

EAN: 6410033101621

Snro: 3310162

Kuvaus: ABB-free@home ryhmäkeskus-data uppo-/pinta-asennukseen
 Kotijakamo täyttää M65 määräyksen vaatimukset
 Kotijakamo sisältää 2-osaisen pistorasian sekä RJ45 liitintelineet LexCom ja AMP,
 3M, Keystone.liittimille, sekä DIN-kisko varaus ovipuhelin IP-Gatewaylle.
 Mitat 1650x550x112mm
 Väri: RAL9016
 Keskuksen toimitukseen kuuluu ovi



Keskus sisältää seuraavat komponentit:

- 1 kpl virtalähde 640mA PS-M-64.1.1
- 1 kpl virtalähde CP-D24/1.3
- 1 kpl 6-kanavainen valonsäädin DA-M-0.6.210.2.1
- 1 kpl 4x16A releyksikköä SA-M 0.4.1
- 1 kpl 4-kanavainen binääritulo BI-M-4.0.1 jännitetulo 10V...230V
- 2 kpl 8x 6A releyksikkö binääritulolla SA-M 8.8.1 8-kanavainen
- 1 kpl System Access Point 2.0 SAP/S.3
- 2kpl kontaktoria (1 kpl ESB24-40 ja 1 kpl ESB24-41)
- 3 kpl vikavirtasuojakytkin 4-nap. 30 mA FH204A-40/0.03
- 18 kpl johdonsuojakatkaisija 16A
- 18kpl johdonsuojakatkaisijoita 10A
- 9 kpl varatila johdonsuojakatkaisijoita
- 28 moduulin varatila Free@home laajennukselle
- 4 moduulin varatilat ovipuhelin keskusyksikölle

Pakkaus: 1

Yksikkö: KPL

ETIM

ETIM 7 EC002288 (EC002288)

ETIM 8 EC002288 (EC002288)

ETIM 8

Number of phases	3
Protection	Miniature- / earth leakage circuit breaker
Total number of groups	36
Number of direct groups	15
Number of groups behind earth leakage switch	21

Osoite
 PL 16
 06101 PORVOO

Puhelinvaihe Asiakaspalvelu
 010 22 11 kotimaanmyynti@fi.abb.com

Verkkopalvelu
<http://www.abb.fi>

Y-tunnus
 0763403-0

COMBI-FRH-3

Number of earth leakage switches 30 mA	3
Number of poles main switch	4
Main switch rated current	63 A
With socket outlet	yes
With bell transformer	no
Over voltage protection	no
Material housing	Steel
Degree of protection (IP)	IP20
Height	1650 mm
Width	550 mm
Depth	112 mm
Extension possible	yes
With transparent cover	no
Lockable	yes