

U Protect Pipe Section Alu 2

Updated 09.02.2021 Printed 29.11.2021

Tuote on verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla päällystetty ULTIMATE-putkikouru teipinsulkijalla talotekniikan ja teollisuuden putkien lämpö- ja kondenssieristykseen. Tuote on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Lisäksi se on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.



Tuotekuvaus

U Protect Pipe Section Alu2 on jäykkä putkikouru, joka on päällystetty verkkovahvistetulla alumiinilaminaatilla.

Käyttö

Tuotetta käytetään lämpö- ja kondenssieristeenä talotekniikan ja teollisuuden putkistoissa.

Asennus

Tuotteen pituussaumot kiinnitetään tuotteen omalla teipinsulkijalla. Poikittaissaumat kiinnitetään alumiiniteipillä. Mikäli eristys joutuu kolhiintumiselle alttiiksi, se voidaan päällystää.

Tuotevalikoima

Ø Koot 42-324, paksuudet 50, 60 ja 80 mm

Pakkaus

Kartonkipakkaus. Isot koot yksittäispakattuja.

Käsittely ja varastointi

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.

Käyttökohde	Talotekniikan ja teollisuuden putkistoeristykset.
Korkein käyttölämpötila	Peruseriste +620 °C, pinnoitteella +80 °C
Lämmönjohtavuus	0,032 W/mK, keskilämpötilassa 10°C; 0,037 50°C; 0,043 100°C
Palo-ominaisuus	A2-s1,d0
Pinnoite	Verkkovahvistettu alumiinilaminaatti