

CLIMCOVER Tube Alu1

Updated 09.02.2021 Printed 29.11.2021

CLIMCOVER TUBE Alu1 (ent. KIM-AL-DUCT) on kourumainen sujutettava kanavaeriste pientalojen iv-kanavien lämmön- ja kondenssieristykseen. Kanavien eristäminen ennen paikalleenasennusta nopeuttaa työtä ja asennuksen jälkeen jäljelle jää vain saumojen viimeistely.



Tuotekuvaus

CLIMCOVER TUBE Alu1 on AL-laminaattipintainen pehmeä kourumainen kanavaeriste. Myyntipakkaus sisältää selkeät ohjeet kulmien ja t-haarojen tekemiseen. Erillisiä kulmaosia ei tarvita.

Arvo

Pinnoite	AL-laminaatti
Palo-ominaisuus	A1
Korkein käyttölämpötila	+150 °C, pinnoitteella +80 °C
Lämmönjohtavuus	0,036 W/mK, keskilämpötilassa 10°C; 0,043 50°C; 0,054 100°C

Käyttö

Pienten ilmanvaihtokanavien lämmön- ja kondenssieristykset.

Asennus

CLIMCOVER TUBE Alu1 kanavaeriste sekä kulmapalat ja t-haaraosat asennetaan kanavan päälle sujuttamalla. Saumakohdat teipataan 75 mm leveällä AL-asennusteipillä. Eristeen kiinnitys varmistetaan saumojen molemmin puolin Ø 0,9 mm ruostumattomalla teräslangalla. Lisäksi kanavaosalla varmistus teräslangalla 300 mm välein. [Katso tärkeimmät asennusvaiheet kuvina.](#)

Tuotevalikoima

Paksuus	Pituus	Kanavan halkaisija
50 mm	1200 mm	100, 125, 160, 200 mm
100 mm	1200 mm	125, 160, 200 mm

Tarkat tiedot löydät [tuoteluettelosta](#).

Pakkaus

Kartonkilaatikko

Käsittely ja varastointi

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Tuotteiden varastointi säältä suojattuna ja kuivassa tilassa.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.