



INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8805

Cut resistant glove, nitrile foam, waterbased PU, palm-dipped, foam grip pattern, cut resistance level B, 18 g, carbon, CRF+ Technology, nylon, stainless steel fibre yarn, Cat. II, grey, yellow, withstands contact heat up to 100°C, DMF (DMF) free, anatomically designed, for assembly work





EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B



EN 420:2003
X1XXXX



OUTER MATERIAL SPECIFICATION Nitrile

INNER MATERIAL SPECIFICATION HPPE, stainless steel fibre yarn, carbon thread, nylon

EU-TYPE EXAMINATION 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

UKCA-TYPE EXAMINATION 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

UK
CA

CE



ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ ТР ТС 019/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».



EJENDALS AB
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity → www.ejendals.com/conformity

6 PAIRS

ejendals



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
ТОЛЬКО НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

TEGERA® 8805

Противорезные перчатки, нитриловая пена, полимеризованная на водной основе, обивка области ладони, текстура типа "пена", уровень защиты от порезов В, плотность вязки 18 г, карбон, технология CRF+, нейлон, пражя из нержавеющей стальной волокна, Cat. II, цвет серый, желтый, выдерживают температуру до 100°C, не содержит диметилоформамида, сконструированы с учетом анатомии, для сборочных работ





EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B



EN 407:2004
X1XXXX



СТИРКА
ЗАПРЕЩЕНА



НЕ ПОДАДЕЖИТ
ХИМИЧЕСКОЙ
ЧИСТКЕ



НЕ ОТБЕЛИВАТЬ



НЕЛЬЗЯ СУШИТЬ
В СУШИЛЬНОЙ
КАМЕРЕ

Мп от проколов, порезов

Мп от истирания

Тп 100 от контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ Нитрил

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ Полиэтилен сверхвысокой молекулярной плотности, пражя из нержавеющей стального волокна, углеродная нить, нейлон

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ ЕС 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

UK
CA

CE



ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ ТР ТС 019/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».



EJENDALS AB
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ → www.ejendals.com/conformity

6 ПАРЫ

ejendals



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
A: Burning behaviour
B: Contact heat
C: Convective heat
D: Radiant heat
E: Small splashes of molten metal
F: Large quantities of molten metal

EN 388:2016 A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact resistance
F: Impact Protection

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact resistance
F: Impact Protection

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004.
All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the food declaration of conformity. Contact ejendals for more information.

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.

DISPOSAL: According to local environmental legislations.
EN ISO 21420: The glove contains natural latex which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMIVÄRDET FÖR ENGIVET ONSKAT FARA
X = HAR INTE GÖRMCAT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIGRELEVANT FÖR PRODUKTEN
Varning! Den här produkten har designats för att ge skadad skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 407:2004 SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)
A: Antändningsmotstånd
B: Kontaktvärme
C: Konvektionsvärme
D: Strålningvärme
E: Små stänk av smält metall
F: Stora mängder smält metall

EN 388:2016 A: Åbningsmotstånd Min. 0; Max. 4
B: Skärresistens Min. 0; Max. 5
C: Rivmotstånd Min. 0; Max. 4
D: Punkteresistens Min. 0; Max. 5
E: Skårmotstånd TDM (EN ISO 13997) Min. A; Max. F
F: Stötdämpning - F: Godkänd

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact resistance
F: Impact Protection

LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING ELLER FÖR-FÖRÖRNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/ämskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel/handsken/ämskyddet kan användas med finns i överensstämmelseföklaringen för livsmedel. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNING - METODER
Test skicklighet/ger kända Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på användnings första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan i handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett fronthantlingsarbete. Där finns också uppgitt om smidighet (aktiella egenskaper) vilket i skala 1-5, där 5 är högsta värdet. Vått rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Inspektera produkten innan användning.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengjorda produkten efter användning eftersom ökanda substanser kan försämra produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtar den i rumstemperatur.
AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.
EN ISO 21420: Handsken innehåller naturligt gummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda upptäck användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
A: Burning behaviour
B: Contact heat
C: Convective heat
D: Radiant heat
E: Small splashes of molten metal
F: Large quantities of molten metal

EN 388:2016 A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact resistance
F: Impact Protection

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact resistance
F: Impact Protection

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004.
All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the food declaration of conformity. Contact ejendals for more information.

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.

DISPOSAL: According to local environmental legislations.
EN ISO 21420: The glove contains natural latex which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
A: Burning behaviour
B: Contact heat
C: Convective heat
D: Radiant heat
E: Small splashes of molten metal
F: Large quantities of molten metal

EN 388:2016 A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact resistance
F: Impact Protection

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact resistance
F: Impact Protection

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004.
All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the food declaration of conformity. Contact ejendals for more information.

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.

DISPOSAL: According to local environmental legislations.
EN ISO 21420: The glove contains natural latex which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
FÖRKLARING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMIVÄRDET FÖR ENGIVET ONSKAT FARA
X = HAR INTE GÖRMCAT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIGRELEVANT FÖR PRODUKTEN
Varning! Den här produkten har designats för att ge skadad skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer.

EN 407:2004 SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)
A: Antändningsmotstånd
B: Kontaktvärme
C: Konvektionsvärme
D: Strålningvärme
E: Små stänk av smält metall
F: Stora mängder smält metall

EN 388:2016 A: Åbningsmotstånd Min. 0; Max. 4
B: Skärresistens Min. 0; Max. 5
C: Rivmotstånd Min. 0; Max. 4
D: Punkteresistens Min. 0; Max. 5
E: Skårmotstånd TDM (EN ISO 13997) Min. A; Max. F
F: Stötdämpning - F: Godkänd

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact resistance
F: Impact Protection

LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING ELLER FÖR-FÖRÖRNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/ämskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel/handsken/ämskyddet kan användas med finns i överensstämmelseföklaringen för livsmedel. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNING - METODER
Test skicklighet/ger kända Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på användnings första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan i handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid ett fronthantlingsarbete. Där finns också uppgitt om smidighet (aktiella egenskaper) vilket i skala 1-5, där 5 är högsta värdet. Vått rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd aldrig en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Inspektera produkten innan användning.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengjorda produkten efter användning eftersom ökanda substanser kan försämra produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtar den i rumstemperatur.
AVFALL: Enligt lokala regler och rutiner.
EN ISO 21420: Handsken innehåller naturligt gummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda upptäck användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
A: Burning behaviour
B: Contact heat
C: Convective heat
D: Radiant heat
E: Small splashes of molten metal
F: Large quantities of molten metal

EN 388:2016 A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact resistance
F: Impact Protection

EN 407:2004 PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
A: Abrasion resistance
B: Blade cut resistance
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact resistance
F: Impact Protection

SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004.
All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the food declaration of conformity. Contact ejendals for more information.

EN 420:2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, if the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks, tears, colour change etc. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.

DISPOSAL: According to local environmental legislations.
EN ISO 21420: The glove contains natural latex which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X41B

NE SADRŽI LATEKS ☐ DA ☒ NE