




## Muunnosliitin COOL-FIT 2.0 PE / haponkestävä teräs sisäkierteellä Rp

### Rakenne :

- Nippaliitin vapaalla päällä PE100 SDR11 - metrimitoitus
- Metalliosa haponkestävää terästä 1.4404 / 316L sisäkierteellä Rp
- Tiiviste: O-rengas EPDM
- Vakiovarusteena NBR-vaahdosta valmistettu eristekuori



d (mm)	Thread Type	Tuumaa (inch)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Koodi	Paino (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
32	Rp	½	25	16	11	<b>738 944 008</b>	0,201	70	132	36	118
32	Rp	¾	25	16	11	<b>738 944 018</b>	0,226	70	132	36	116
32	Rp	1	25	16	11	<b>738 944 028</b>	0,251	70	132	36	115
40	Rp	1 ¼	32	16	11	<b>738 944 009</b>	0,626	78	157	40	141
50	Rp	1 ½	40	16	11	<b>738 944 010</b>	0,670	88	150	44	128
63	Rp	2	50	16	11	<b>738 944 011</b>	1,170	101	164	48	140

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>