

AMCMK / AKKJ

Alumiinivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Rakennestandardi	SFS 4880, SS 424 14 18, HD 603 3 F & L
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	16 mm ² pyöreä alumiinilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 25 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35-300 mm ² sektorimuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 16 mm ² pyöreä alumiinilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 25 mm ² pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35-300 mm ² sektorimuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa Ruskea, musta, harmaa Sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite , Musta
Tuotteen koko	3x16/10
Tuotekoodi	1111210
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	19
Kaapelin nimellispaino kg/km	439
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	230
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	161
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.7
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	1.91
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0622357
EAN-koodi	6410006223572

