

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

KytKentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta – SK 3105.320

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kytkentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta – SK 3105.320

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus:	Suhteellisen ilmankosteuden säätelyyn tarkoitettut kytkentäkaapin lämmitykset estävät kastepisteen alituksen ja siten kondenssiveden muodostumisen kytkentäkaappiin. Korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamat välilliset vahingot vältetään.
Materiaali:	Alumiini, eloksoitu
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 20
Toimitus:	PTC-lämmitin Pikaliittimet Kiinnitystarvikkeet
Ohje:	Tarkkaan kytkentäkaapin lämpötilansäätöön suositellaan termostaattia Jotta rakenteisiin ei pääsisi syntymään kosteutta, suositellaan lämmityksen säätöön hygrostaattia Suurikokoisissa kytkentäkaapeissa lämpö jakautuu tasaisemmin, jos käytetään useampia pienempitehoisia lämmittimiä.
Ohje tilausnumerosta:	Erikoisjännitteet kysyttäessä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tuotekuvaus

Jatkuva lämmitysteho, 10 °C:	18 W - 20 W
Nimelliskäyttöjännite:	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat:	Leveys: 45 mm Korkeus: 120 mm Syvyys: 46 mm

Sulakeautomaatti/lankasulake:	2 A
eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	0,22 kg
EAN:	4028177638624
Tullitariffinimike:	85162999
ETIM 7.0:	EC000737
ETIM 6.0:	EC000737
eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
eCl@ss 6.0/6.1:	27180710
Tuotekuvaus:	Lämmitin 18-20W 110-240VAC
Hyväksynät	
Hyväksynät:	CSA Hyväksyntäyhteenvedo UR + C-UR VDE
Sertifikaatit:	EAC
Selitykset:	NA Vaatimustenmukaisuusvakuutus