

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Kytkäntäkaapin lämmitin ilman tuuletinta – SK 3105.350

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kytkäkaapin lämmitin ilman tuuletinta – SK 3105.350

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

<b>Kuvaus:</b>	Suhteellisen ilmankosteuden säätelyyn tarkoitettujen kytkäkaapin lämmitykset estävät kastepisteen alituksen ja siten kondenssiveden muodostumisen kytkäkaappiin. Korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamat välilliset vahingot vältetään.
<b>Materiaali:</b>	Alumiini, eloksoitu
<b>Koteloiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:</b>	IP 20
<b>Toimitus:</b>	PTC-lämmitin Pikaliittimet Kiinnitystarvikkeet
<b>Ohje:</b>	Tarkkaan kytkäkaapin lämpötilansäätöön suositellaan termostaattia Jotta rakenteisiin ei pääsisi syntymään kosteutta, suositellaan lämmityksen säätöön hygrosaattia Suurikokoisissa kytkäkaapeissa lämpö jakautuu tasaisemmin, jos käytetään useampia pienempitehoisia lämmittimiä.
<b>Ohje tilausnumerosta:</b>	Erikoisjännitteet kysyttäessä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

## Tuotekuvaus

<b>Jatkuva lämmitysteho, 10 °C:</b>	63 W - 75 W
<b>Nimelliskäyttöjännite:</b>	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Mitat:</b>	Leveys: 64 mm Korkeus: 230 mm Syvyys: 56 mm

<b>Sulakeautomaatti/lankasulake:</b>	4 A
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180710
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	0,6 kg
<b>EAN:</b>	4028177638655
<b>Tullitariffinimike:</b>	85162999
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000737
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000737
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180710
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180710
<b>Tuotekuvaus:</b>	Lämmitin 63-75W 110-240VAC

## Hyväksynät

<b>Hyväksynät:</b>	CSA Hyväksyntäyhteenveto UR + C-UR VDE
<b>Sertifikaatit:</b>	EAC
<b>Selitykset:</b>	NA Vaatimustenmukaisuusvakuutus