

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kytkäntäkaapin lämmitin ilman tuuletinta – SK 3105.370

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kytkäkaapin lämmitin ilman tuuletinta – SK 3105.370

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus: Suhteellisen ilmankosteuden säätelyyn tarkoitettujen kytkäkaapin lämmitykset estävät kastepisteen alituksen ja siten kondenssiveden muodostumisen kytkäkaappiin. Korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamat välilliset vahingot vältetään.

Materiaali: Alumiini, eloksoitu

Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 20

Toimitus: PTC-lämmitin
Pikaliittimet
Kiinnitystarvikkeet

Ohje: Tarkkaan kytkäkaapin lämpötilansäätöön suositellaan termostaattia jotta rakenteisiin ei pääsisi syntymään kosteutta, suositellaan lämmityksen säätöön hygrostaattia. Suurikokoisissa kytkäkaapeissa lämpö jakautuu tasaisemmin, jos käytetään useampia pienempitehoisia lämmittimiä.

Ohje tilausnumerosta: Erikoisjännitteet kysyttäessä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Tuotekuvaus

Jatkuva lämmitysteho, 10 °C: 130 W - 150 W

Nimelliskäyttöjännite: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Mitat: Leveys: 90 mm
Korkeus: 180 mm
Syvyys: 75 mm

Sulakeautomaatti/lankasulake:	4 A
eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	0,9 kg
EAN:	4028177638679
Tullitariffinimike:	85162999
ETIM 7.0:	EC000737
ETIM 6.0:	EC000737
eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
eCl@ss 6.0/6.1:	27180710
Tuotekuvaus:	Lämmitin 130-150W 110-240VAC

Hyväksynät

Hyväksynät:	CSA Hyväksyntäyhteenveto UR + C-UR VDE
Sertifikaatit:	EAC
Selitykset:	NA Vaatimustenmukaisuusvakuutus