

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm- suodatintuulettimet – SK 3237.124

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm-suodatintuulettimet – SK 3237.124

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 54
Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojoilla: IP 56

Kotelointiluokka NEMA: Tyyppi 12
Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojoilla: Tyyppi 3, 3R

Toimitus: Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. suodatinmaton

Ohje: Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet

Tuotekuvaus

Ilmamäärä (vapaa puhallus): DC: 20 m³/h

Ilmateho poistosuodattimella ml. standardisuodatinmaton (määrä x tilausnumero, teho 50/60 Hz): 1 x 3237200: 15 m³/h

Nimelliskäyttöjännite: 24 V (DC)

Mitat: Leveys: 116,5 mm
Korkeus: 116,5 mm

Tarvittava asennusaukko: Leveys: 92 mm
Korkeus: 92 mm

Rakenteen syvyys: 16 mm

Asennussyvyys:	43 mm
Lämpötila-alue:	Varastointi: -30 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): -15 °C...+55 °C
Nimellisteho P_{eI}:	DC: 3 W
Nimellisvirta maks.:	DC: 0,12 A
Sulakeautomaatti/lankasulake:	2 A
Kestoikä:	70000 h
Melutaso:	DC: 38 dB(A)
Väri:	RAL 7035
Tuuletin:	Aksiaali, tasavirtamoottori
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	0,3 kg
EAN:	4028177651609
Tullitariffinimike:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Tuotekuvaus:	Suodatintuuletin 20 m ³ /h 24VDC

Hyväksynät

Hyväksynät:	CCC exception letter CSA Hyväksyntäyhteenvedo UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
--------------------	--

Sertifikaatit: EAC

Selitykset: Vaatimustenmukaisuusvakuutus
