

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm- suodatintuulettimet – SK 3239.100

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm-suodatintuulettimet – SK 3239.100

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 54
Vakiosuodattimella ja hienosuodatinmatolla: IP 55
Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojailla: IP 56

Kotelointiluokka NEMA: Tyyppi 12
Vakiosuodattimella ja hienosuodatinmatolla: Tyyppi 12
Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojailla: Tyyppi 3, 3R, 4, 4X

Toimitus: Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. suodatinmaton

Ohje: Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet

Tuotekuvaus

Ilmamäärä (vapaa puhallus): 50 Hz:ssä: 105 m³/h
60 Hz:ssä: 120 m³/h

Ilmateho poistosuodattimella ml. standardisuodatinmaton (määrä x tilausnumero, teho 50/60 Hz): 1 x 3239200: 87/100 m³/h
2 x 3239200: 93/108 m³/h
1 x 3240200: 98/111 m³/h

Nimelliskäyttöjännite: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Mitat: Leveys: 204 mm
Korkeus: 204 mm

Tarvittava asennusaukko: Leveys: 177 mm
Korkeus: 177 mm

| | |
|--------------------------------------|---|
| Rakenteen syvyys: | 24 mm |
| Asennussyvyys: | 90 mm |
| Lämpötila-alue: | Varastointi: -30 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): -15 °C...+55 °C |
| Nimellisteho P_{eI}: | 50 Hz:ssä: 19 W 60 Hz:ssä: 18 W |
| Nimellisvirta maks.: | 50 Hz:ssä: 0,12 A 60 Hz:ssä: 0,11 A |
| Sulakeautomaatti/lankasulake: | 2 A |
| Käyttöikä, kun 50 Hz: | 68200 h |
| käyttöikä, kun 60 Hz: | 68200 h |
| Melutaso: | 50 Hz:ssä: 46 dB(A) 60 Hz:ssä: 49 dB(A) |
| Väri: | RAL 7035 |
| Tuuletin: | Aksiaali, sulkunapamoottori |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
| Pakkausyksikkö: | 1 kpl |
| Paino/VE: | 1,04 kg |
| EAN: | 4028177651814 |
| Tullitariffinimike: | 84145915 |
| ETIM 7.0: | EC000320 |
| ETIM 6.0: | EC000320 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180716 |
| Tuotekuvaus: | Suodatintuuletin 105/120 m ³ /h 230VAC |

Hyväksynät

| | |
|--------------------|--|
| Hyväksynät: | CCC exception letter CSA Hyväksyntäyhteenveto UL + C-UL - FTFA UR + C-UR |
|--------------------|--|

| | |
|-----------------------|-----|
| Sertifikaatit: | EAC |
|-----------------------|-----|

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Selitykset: | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |
|--------------------|------------------------------|
