

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► TopTherm- suodatintuulettimet – SK 3240.100

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TopTherm-suodatintuulettimet – SK 3240.100

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

<b>Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:</b>	IP 54 Vakiosuodattimella ja hienosuodatinmatolla: IP 55 Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojailla: IP 56
<b>Kotelointiluokka NEMA:</b>	Tyyppi 12 Vakiosuodattimella ja hienosuodatinmatolla: Tyyppi 12 Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojailla: Tyyppi 3, 3R, 4, 4X
<b>Toimitus:</b>	Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. suodatinmaton
<b>Ohje:</b>	Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet

## Tuotekuvaus

<b>Ilmamäärä (vapaa puhallus):</b>	50 Hz:ssä: 180 m <sup>3</sup> /h 60 Hz:ssä: 160 m <sup>3</sup> /h
<b>Ilmateho poistosuodattimella ml. standardisuodatinmaton (määrä x tilausnumero, teho 50/60 Hz):</b>	1 x 3240200: 138/121 m <sup>3</sup> /h 2 x 3240200: 165/140 m <sup>3</sup> /h 1 x 3243200: 165/140 m <sup>3</sup> /h
<b>Nimelliskäyttöjännite:</b>	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Mitat:</b>	Leveys: 255 mm Korkeus: 255 mm
<b>Tarvittava asennusaukko:</b>	Leveys: 224 mm Korkeus: 224 mm

<b>Rakenteen syvyys:</b>	25 mm
<b>Asennussyvyys:</b>	107 mm
<b>Lämpötila-alue:</b>	Varastointi: -30 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): -30 °C...+55 °C
<b>Nimellisteho P<sub>eI</sub>:</b>	50 Hz:ssä: 35 W 60 Hz:ssä: 34 W
<b>Nimellisvirta maks.:</b>	50 Hz:ssä: 0,21 A 60 Hz:ssä: 0,19 A
<b>Sulakeautomaatti/lankasulake:</b>	2 A
<b>Käyttöikä, kun 50 Hz:</b>	72000 h
<b>käyttöikä, kun 60 Hz:</b>	76000 h
<b>Melutaso:</b>	50 Hz:ssä: 51 dB(A) 60 Hz:ssä: 46 dB(A)
<b>Väri:</b>	RAL 7035
<b>Tuuletin:</b>	Diagonaali, sulkunapamoottori
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180716
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	2,26 kg
<b>EAN:</b>	4028177651937
<b>Tullitariffinimike:</b>	84145915
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000320
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000320
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180716
<b>Tuotekuvaus:</b>	Suodatintuuletin 180m³/h 230V 50/60Hz

## Hyväksynät

---

<b>Hyväksynät:</b>	CCC exception letter CSA Hyväksyntäyhteenveto UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
--------------------	--

---

<b>Sertifikaatit:</b>	EAC
-----------------------	-----

---

<b>Selitykset:</b>	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
--------------------	------------------------------

---