

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TopTherm- suodatintuulettimet – SK 3241.100

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm-suodatintuulettimet – SK 3241.100

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

**Kotelointiluokka IP
IEC 60 529:n mukaan:**

IP 54
Vakiosuodattimella ja hienosuodatinmatolla: IP 55
Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojaalla: IP 56

**Kotelointiluokka
NEMA:**

Tyyppi 12
Vakiosuodattimella ja hienosuodatinmatolla: Tyyppi 12
Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojaalla: Tyyppi 3, 3R, 4, 4X

Toimitus:

Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. suodatinmaton

Ohje:

Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet

Tuotekuvaus

Ilmamäärä (vapaa puhallus):

50 Hz:ssä: 230 m³/h
60 Hz:ssä: 250 m³/h

**Ilmateho poistosuodattimella
ml. standardisuodatinmaton
(määrä x tilausnumero, teho
50/60 Hz):**

1 x 3240200: 183/205 m³/h
2 x 3240200: 203/220 m³/h
1 x 3243200: 203/230 m³/h

Nimelliskäyttöjännite:

230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Mitat:

Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm

Tarvittava asennusaukko:

Leveys: 224 mm
Korkeus: 224 mm

Rakenteen syvyys:	25 mm
Asennussyvyys:	107 mm
Lämpötila-alue:	Varastointi: -30 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): -30 °C...+55 °C
Nimellisteho P_{el}:	50 Hz:ssä: 40 W 60 Hz:ssä: 42 W
Nimellisvirta maks.:	50 Hz:ssä: 0,26 A 60 Hz:ssä: 0,24 A
Sulakeautomaatti/lankasulake:	4 A
Käyttöikä, kun 50 Hz:	61000 h
käyttöikä, kun 60 Hz:	60000 h
Melutaso:	50 Hz:ssä: 54 dB(A) 60 Hz:ssä: 56 dB(A)
Väri:	RAL 7035
Tuuletin:	Diagonaali, sulkunapamoottori
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	2,24 kg
EAN:	4028177651982
Tullitariffinimike:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Tuotekuvaus:	Suodatintuuletin 230/250 m³/h

Hyväksynnät

Hyväksynnät:	CCC exception letter CSA Hyväksyntäyhteenvedo UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Sertifikaatit:	EAC
Selitykset:	Vaatimustenmukaisuusvakuutus