

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm- suodatintuulettimet – SK 3241.124

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm-suodatintuulettimet – SK 3241.124

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

**Kotelointiluokka IP
IEC 60 529:n mukaan:**

IP 54
Vakiosuodattimella ja hienosuodatinmatolla: IP 55
Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojailla: IP 56

**Kotelointiluokka
NEMA:**

Tyyppi 12
Vakiosuodattimella ja hienosuodatinmatolla: Tyyppi 12
Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojailla: Tyyppi 3, 3R, 4, 4X

Toimitus:

Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. suodatinmaton

Ohje:

Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet

Tuotekuvaus

Ilmamäärä (vapaa puhallus):

DC: 230 m³/h

**Ilmateho poistosuodattimella
ml. standardisuodatinmaton
(määrä x tilausnumero, teho
50/60 Hz):**

1 x 3240200: 183 m³/h
2 x 3240200: 203 m³/h
1 x 3243200: 203 m³/h

Nimelliskäyttöjännite:

24 V (DC)

Mitat:

Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm

Tarvittava asennusaukko:

Leveys: 224 mm
Korkeus: 224 mm

Rakenteen syvyys:	25 mm
Asennussyvyys:	107 mm
Lämpötila-alue:	Varastointi: -30 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): -30 °C...+55 °C
Nimellisteho P_{el}:	DC: 19 W
Nimellisvirta maks.:	DC: 0,8 A
Sulakeautomaatti/lankasulake:	2 A
Kestoiä:	75000 h
Melutaso:	DC: 54 dB(A)
Väri:	RAL 7035
Tuuletin:	Diagonaali, tasavirtamoottori
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	2,04 kg
EAN:	4028177652019
Tullitariffinimike:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Tuotekuvaus:	Suodatintuuletin 230m ³ /h 24V DC

Hyväksynät

Hyväksynät:	CCC exception letter CSA Hyväksyntäyhteenveto UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
--------------------	--

Sertifikaatit:

EAC

Selitykset:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
