

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm- suodatintuulettimet – SK 3243.100

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm-suodatintuulettimet – SK 3243.100

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

**Kotelointiluokka IP
IEC 60 529:n mukaan:**

IP 54
Vakiosuodattimella ja hienosuodatinmatolla: IP 55
Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojoilla: IP 56

**Kotelointiluokka
NEMA:**

Tyyppi 12
Vakiosuodattimella ja hienosuodatinmatolla: Tyyppi 12
Vakiosuodattimella ja roiskevesisuojoilla: Tyyppi 3, 3R, 4, 4X

Toimitus:

Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. suodatinmaton

Ohje:

Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet

Tuotekuvaus

Ilmamäärä (vapaa puhallus):

50 Hz:ssä: 550 m³/h
60 Hz:ssä: 600 m³/h

**Ilmateho poistosuodattimella
ml. standardisuodatinmaton
(määrä x tilausnumero, teho
50/60 Hz):**

1 x 3243200: 465/510 m³/h
2 x 3243200: 508/548 m³/h

Nimelliskäyttöjännite:

230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Mitat:

Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm

Tarvittava asennusaukko:

Leveys: 292 mm
Korkeus: 292 mm

| | |
|--------------------------------------|---|
| Rakenteen syvyys: | 25 mm |
| Asennussyvyys: | 118,5 mm |
| Lämpötila-alue: | Varastointi: -30 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): -30 °C...+55 °C |
| Nimellisteho P_{eI}: | 50 Hz:ssä: 70 W 60 Hz:ssä: 87 W |
| Nimellisvirta maks.: | 50 Hz:ssä: 0,37 A 60 Hz:ssä: 0,39 A |
| Sulakeautomaatti/lankasulake: | 4 A |
| Käyttöikä, kun 50 Hz: | 65000 h |
| käyttöikä, kun 60 Hz: | 61000 h |
| Melutaso: | 50 Hz:ssä: 59 dB(A) 60 Hz:ssä: 61 dB(A) |
| Väri: | RAL 7035 |
| Tuuletin: | Diagonaali, 1~ kondensaattorimoottori |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
| Pakkausyksikkö: | 1 kpl |
| Paino/VE: | 3,58 kg |
| EAN: | 4028177652101 |
| Tullitariffinimike: | 84145915 |
| ETIM 7.0: | EC000320 |
| ETIM 6.0: | EC000320 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180716 |
| Tuotekuvaus: | Suodatintuuletin 550/600 m ³ /h 230 VAC |

Hyväksynät

| | |
|--------------------|--|
| Hyväksynät: | CCC exception letter CSA Hyväksyntäyhteenvedo UL + C-UL - FTFA UR + C-UR |
|--------------------|--|

| | |
|-----------------------|-----|
| Sertifikaatit: | EAC |
|-----------------------|-----|

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Selitykset: | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |
|--------------------|------------------------------|
