

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Seinäasennettava
TopTherm Blue e -
jäähdytin
Kokonaisjäähdytysteho
0,30 - 4 kW – SK
3303.600**

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin

Kokonaisjäähdytysteho 0,30 - 4 kW – SK 3303.600

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus:	Kompaktit seinäasennettavat jäähdyttimet, nanopinnoitella lauhtuttimella.
Hyödyt:	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, joissa on e-Comfortcontroller-säädin
Materiaali:	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Väri:	RAL 9007
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
Toimitus:	Nanopinnoitettu lauhdutin Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet
Ohje tilausnumerosta:	Toimitusajalla

Tuotekuvaus

Versio:	seinäasennus
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan:	L 35 L 35, 50 Hz: 0,55 kW L 35 L 35, 60 Hz: 0,66 kW L 35 L 50, 50 Hz: 0,33 kW L 35 L 50, 60 Hz: 0,4 kW

Ilmamäärä (vapaa puhallus):	Ulkokierto: 315 m³/h Sisäkierto: 265 m³/h
Nimelliskäyttöjännite:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat:	Leveys: 280 mm Korkeus: 550 mm Syvyys: 210 mm
Lämpötilan säätö:	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Lämpötila-alue:	Varastointi: -40 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): +10 °C...+55 °C Säätöalue: +20 °C...+55 °C
Kylmäaine/jäähdytysaine:	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 0,24 t
Nimellisteho P_{el}:	L 35 L 35, 50 Hz: 0,39 kW L 35 L 35, 60 Hz: 0,41 kW L 35 L 50, 50 Hz: 0,45 kW L 35 L 50, 60 Hz: 0,42 kW
Nimellisvirta maks.:	50 Hz:ssä: 2,6 A 60 Hz:ssä: 2,6 A
Käynnistysvirta (maks.):	50 Hz:ssä: 5,1 A 60 Hz:ssä: 6,4 A
Sulakeautomaatti/lankasulake:	10 A
Sallittu käyttöpaino (p. maks.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energiätehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35:	1,4
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	17 kg
EAN:	4028177379640
Tullitariffinimike:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855

eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Tuotekuvaus:	SK RTT blue e seinäjähdytin 500W RST
Hyväksynät	
Hyväksynät:	CCC exception letter CSA Hyväksyntäyhteenveto UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
Sertifikaatit:	EAC
Selitykset:	NA Vaatimustenmukaisuusvakuutus