

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Seinäasennettava
TopTherm Blue e -
jäähdytin
Kokonaisjäähdytysteho
0,30 - 4 kW – SK
3328.600**

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin

Kokonaisjäähdytysteho 0,30 - 4 kW – SK 3328.600

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus:	Kompaktit seinäasennettavat jäähdyttimet, nanopinnoitetulla lauhduttimella.
Hyödyt:	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, joissa on e-Comfortcontroller-säädin
Materiaali:	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Väri:	RAL 9007
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
Toimitus:	Nanopinnoitettu lauhdutin Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Ohje tilausnumerosta:	Toimitusajalla

Tuotekuvaus

Versio:	seinäasennus
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan:	L 35 L 35, 50 Hz: 2,1 kW L 35 L 35, 60 Hz: 2,44 kW L 35 L 50, 50 Hz: 1,6 kW L 35 L 50, 60 Hz: 1,85 kW

Ilmamäärä (vapaa puhallus):	Ulkokierto: 980 m ³ /h Sisäkierto: 980 m ³ /h
Nimelliskäyttöjännite:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat:	Leveys: 400 mm Korkeus: 1580 mm Syvyys: 295 mm
Lämpötilan säätö:	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Lämpötila-alue:	Varastointi: -40 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): +10 °C...+55 °C Säätöalue: +20 °C...+55 °C
Kylmäaine/jäähdytysaine:	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 1,36 t
Nimellisteho P_{el}:	L 35 L 35, 50 Hz: 0,86 kW L 35 L 35, 60 Hz: 1,04 kW L 35 L 50, 50 Hz: 1,02 kW L 35 L 50, 60 Hz: 1,23 kW
Nimellisvirta maks.:	50 Hz:ssä: 5,8 A 60 Hz:ssä: 6,8 A
Käynnistysvirta (maks.):	50 Hz:ssä: 20 A 60 Hz:ssä: 22 A
Sulakeautomaatti/lankasulake:	16 A
Sallittu käyttöpaine (p. maks.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energiatohokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,3 / 2,47
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	66 kg
EAN:	4028177379817
Tullitariffinimike:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855

eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Tuotekuvaus:	SK RTT blue e seinäjähdytin 2000W RST
Hyväksynät	
Hyväksynät:	CCC exception letter CSA Hyväksyntäyhteenvedo UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Sertifikaatit:	EAC
Selitykset:	NA Vaatimustenmukaisuusvakuutus