

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Seinäasennettava  
TopTherm Blue e -  
jäähdytin  
Kokonaisjäähdytysteho  
0,30 - 4 kW – SK  
3329.540**

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin

## Kokonaisjäähdytysteho 0,30 - 4 kW – SK 3329.540

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



### Tuotekuvaus

<b>Kuvaus:</b>	Kompaktit seinäasennettavat jäähdyttimet, nanopinnoitetulla lauhduttimella.
<b>Hyödyt:</b>	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, joissa on e-Comfortcontroller-säädin
<b>Materiaali:</b>	Teräslevy
<b>Väri:</b>	RAL 7035
<b>Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:</b>	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
<b>Toimitus:</b>	Nanopinnoitettu lauhdutin Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus

### Tuotekuvaus

<b>Versio:</b>	seinäasennus
<b>Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan:</b>	L 35 L 35, 50 Hz: 2,55 kW L 35 L 35, 60 Hz: 2,75 kW L 35 L 50, 50 Hz: 1,95 kW L 35 L 50, 60 Hz: 2 kW
<b>Ilmamäärä (vapaa puhallus):</b>	Ulkokierto: 1200 m <sup>3</sup> /h Sisäkierto: 1200 m <sup>3</sup> /h

<b>Nimelliskäyttöjännite:</b>	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
<b>Mitat:</b>	Leveys: 400 mm Korkeus: 1580 mm Syvyys: 295 mm
<b>Lämpötilan säätö:</b>	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
<b>Lämpötila-alue:</b>	Varastointi: -40 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): +10 °C...+55 °C Säätöalue: +20 °C...+55 °C
<b>Kylmäaine/jäähdytysaine:</b>	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> -ekvivalentti (CO <sub>2</sub> e): 1,36 t
<b>Nimellisteho P<sub>eI</sub>:</b>	L 35 L 35, 50 Hz: 1,19 kW L 35 L 35, 60 Hz: 1,39 kW L 35 L 50, 50 Hz: 1,45 kW L 35 L 50, 60 Hz: 1,75 kW
<b>Nimellisvirta maks.:</b>	50 Hz:ssä: 3,3 A 60 Hz:ssä: 3,4 A
<b>Käynnistysvirta (maks.):</b>	50 Hz:ssä: 6,8 A 60 Hz:ssä: 7,6 A
<b>Sulake:</b>	Moottorinsuojakytkin: 6,3 A...10 A
<b>Sallittu käyttöpaino (p. maks.):</b>	28 bar
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>Energiätehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35:</b>	2,11 / 1,97
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	70 kg
<b>EAN:</b>	4028177323124
<b>Tullitariffinimike:</b>	84158200
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000855
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855

eCl@ss 8.0/8.1: 27180704

eCl@ss 6.0/6.1: 27180704

Tuotekuvaus: SK RTT blue e seinäjähdytin 2500W 3vaih

## Hyväksynät

Hyväksynät: CCC exception letter  
CSA  
Hyväksyntäyhteenvedo  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR

Sertifikaatit: EAC

Selitykset: NA  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus