

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Seinäasennettava
TopTherm Blue e -
jäähdytin
Kokonaisjäähdytysteho
0,30 - 4 kW – SK
3329.600**

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin

Kokonaisjäähdytysteho 0,30 - 4 kW – SK 3329.600

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

| | |
|---|---|
| Kuvaus: | Kompaktit seinäasennettavat jäähdyttimet, nanopinnoitetulla lauhduttimella. |
| Hyödyt: | Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, joissa on e-Comfortcontroller-säädin |
| Materiaali: | Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) |
| Väri: | RAL 9007 |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: | Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54 |
| Toimitus: | Nanopinnoitettu lauhdutin Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus |
| Ohje tilausnumerosta: | Toimitusajalla |

Tuotekuvaus

| | |
|---|--|
| Versio: | seinäasennus |
| Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan: | L 35 L 35, 50 Hz: 2,55 kW L 35 L 35, 60 Hz: 2,71 kW L 35 L 50, 50 Hz: 1,8 kW L 35 L 50, 60 Hz: 1,8 kW |

| | |
|--|---|
| Ilmamäärä (vapaa puhallus): | Ulkokierto: 1230 m ³ /h Sisäkierto: 1230 m ³ /h |
| Nimelliskäyttöjännite: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Mitat: | Leveys: 400 mm Korkeus: 1580 mm Syvyys: 295 mm |
| Lämpötilan säätö: | e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C) |
| Lämpötila-alue: | Varastointi: -40 °C...+70 °C Käyttö (ympäristö): +10 °C...+55 °C Säätöalue: +20 °C...+55 °C |
| Kylmäaine/jäähdytysaine: | Kylmäaine: R134a Määrä: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 1,36 t |
| Nimellisteho P_{el}: | L 35 L 35, 50 Hz: 1,21 kW L 35 L 35, 60 Hz: 1,35 kW L 35 L 50, 50 Hz: 1,41 kW L 35 L 50, 60 Hz: 1,64 kW |
| Nimellisvirta maks.: | 50 Hz:ssä: 7,9 A 60 Hz:ssä: 9,3 A |
| Käynnistysvirta (maks.): | 50 Hz:ssä: 25 A 60 Hz:ssä: 22 A |
| Sulakeautomaatti/lankasulake: | 16 A |
| Sallittu käyttöpaine (p. maks.): | 28 bar |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180704 |
| Energiatohokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35: | 2,11 / 2,01 |
| Pakkausyksikkö: | 1 kpl |
| Paino/VE: | 69 kg |
| EAN: | 4028177379886 |
| Tullitariffinimike: | 84158200 |
| ETIM 7.0: | EC000855 |
| ETIM 6.0: | EC000855 |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180704 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180704 |
| Tuotekuvaus: | SK RTT blue e seinäjähdytin 2500W RST |

Hyväksynät

| | |
|-----------------------|--|
| Hyväksynät: | CCC exception letter CSA Hyväksyntäyhteenvedo UL + C-UL - FTTA UR + C-UR |
| Sertifikaatit: | EAC |
| Selitykset: | NA Vaatimustenmukaisuusvakuutus |